





	PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ PERFECTA-IP-32 SATEL	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-TA15FR4 - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm BCS BASIC	ADAPTER SIECIOWY PH-10-KIT Tenda	GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-8
				
	803.00 PLN 987.69 PLN	165.00 PLN 202.95 PLN	442.54 PLN 544.32 PLN	99.55 PLN 122.45 PLN
Wejścia na płycie głównej	8 szt. - programowalne
Porty LAN	1 szt. - Moduł LAN + Wi-Fi 1 szt. - Moduł LAN	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wyjścia na płycie głównej	4 szt. - programowalne
Przetwornik	...	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	32 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	12 szt. - programowalne
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Standardy	HomePlug AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11 b/g/n	...
Wydajność prądowa zasilacza	2 A
Liczba wyjść wideo	8 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo	8 szt. Zaciski kablowe
Modulacja	OFDM, CSMA/CA	...
Użytkownicy + administratorzy	15 + 1
Partycje	—
Liczba wyjść zasilania	8 szt. Zaciski kablowe
Zabezpieczenia	128-bit szyfrowanie AES, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Strefy	2
Liczba wejść zasilania	2 szt. Gniazdo 2.1/5.5mm / zaciski kablowe
Maksymalny prąd zasilania	8 A
Moduły rozszerzające	✓
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia	1 A
Pamięć zdarzeń	3584
Typ wkładek bezpiecznikowych	1A/250V (5/20mm)
Timery	8
Montaż	Do ściany
Obsługiwane klawiatury	max. 4 szt.

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	—
Diody LED	Zasilanie, Link/Act, Sieć elektryczna, WiFi / WiFi CLONE	...
Klawiatura w komplecie	—
Obudowa w komplecie	—
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2
Temperatura pracy / wilgotność względna	-50 °C ... 55 °C / < 95 %
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2704 x 1950 - 5.3 Mpx @ AHD / HD-TVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL
Szybkość transmisji	433 Mb/s @ 5 GHz WiFi 200 Mb/s @ 2.4 GHz WiFi 1000 Mb/s @ Ethernet	...
Obiektyw	...	3.6 mm, F1.2
Zasięg transmisji poprzez instalację elektryczną	300 m - W obrębie budynku	...
Kąt widzenia	...	• 100 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 %
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω, wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	...	✓
Wybrane cechy	• Plug & Play • Zgodność z HomePlug AV 2 • Przycisk Pair - Aktywacja szyfrowania • WiFi CLONE	...
Obsługiwane języki	polski - brak możliwości zmiany języka
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS	...
Temperatura pracy	10 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 40	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany moduł ethernetowy (monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) • Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów PRF-LCD, modułów rozszerzeń INT-E, INT-O, INT-ORS, INT-RX-S • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Balans bieli - ATW/Manual • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	18 V AC	12 V DC / 420 mA	230 V AC	...
Pobór mocy	...	≤ 5 W	≤ 8.9 W - Moduł LAN + Wi-Fi ≤ 3.2 W - Moduł LAN	...
Obudowa	...	Compact, Metalowa	...	Plastik
Kolor	...	Biały	...	Kość słoniowa
Klasa szczelności	...	IP66
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.1 kg	0.44 kg	0.27 kg - Moduł LAN + Wi-Fi 0.1 kg - Moduł LAN	0.29 kg
Wymiary	160 x 68 mm	Ø 69 x 184 mm	110 x 77 x 85 mm - Moduł LAN + Wi-Fi 82 x 60 x 70 mm - Moduł LAN	213 x 93 x 36 mm
Producent / Marka	SATEL	BCS BASIC	Tenda	DELTA
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata