


	EXTENDER HDMI-EX-120-V4	KAMERA IP DS-2CD2347G2H-LI(4MM)(EF) ColorVu - 4 Mpx Hikvision
		
	510.40 PLN 627.79 PLN	1501.00 PLN 1846.23 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p	...
Maksymalny zasięg transmisji	100 m UTP kat. 5e 120 m UTP kat. 6	...
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	237	...
Protokoły	HDBiT	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obsługiwany standard HDMI	1.3	...
Obiektyw	...	4 mm
HDCP	1.4	...
Kąt widzenia	...	95 °
Temperatura pracy	0 °C ... 60 °C	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • sabotaż wideo • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.13 kg	0.77 kg
Wymiary	110 x 58 x 26 mm	Ø 138 x 115 mm

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	311323616
Gwarancja	2 lata	3 lata