





	KOLEK ROZPOROWY KW-10/6X60 KLIMAS	ZŁACZKA DO TASM LED UOS-COB-12W-SS 10 mm	INTELGENTNY PRZELACZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO-TSH2-TUYA Wi-Fi_Tuya Smart	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-TYTAN MAXXIM	REJESTRATOR IP DS-732NXI-I4(S/E) 32 KANAŁY ACUSENSE Hikvision	ZEL IZOLACYJNY MAGIC-POWER-GEL-250 BayTech	CZYTNIK ZBIŻENIOWY CDN-ACC-ST ACC
							
	0.69 PLN 0.85 PLN	2.68 PLN 3.30 PLN	96.05 PLN 118.14 PLN	98.90 PLN 121.65 PLN	5299.00 PLN 6517.77 PLN	67.20 PLN 82.66 PLN	243.89 PLN 299.98 PLN
Standard	TCP/IP
Kompatybilność	• CDNP5 • CDNP6
Izolacja napięciowa	23 kV / mm	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx
Obsługa kart	Unique EM 125kHz
Pojemność opakowania	2 x 125 ml	...
Materiał	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Szerokość taśmy	...	10 mm
Wyjście	1 x wtyczka "EXTMOD"
Srednica wiercenia	10 mm
Wyświetlacz
Długość kołka rozporowego	60 mm
Klasa szczelności
Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Pomiar temperatury	40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Wymiar wkręta	Ø 6 x 60 mm, PZ-3
Standard mocowania	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych	1530 - karty przeznaczone dla użytkowników + 6 - dodatkowe karty administratora
Obsługa audio	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Pomiar wilgotności	0 % ... 99 % ± 3 %
Rozmiar TV w calach	36" ... 70"
Maksymalne łączne obciążenie	3750 W
Nośność	50 kg
Zastosowanie	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB	pomiar temperatury i wilgotności włączanie/wyłączanie urządzeń
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Całkowity maksymalny prąd	15 A
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	2
Dystans od powierzchni montażu	75 ... 400 mm
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Typ złącza	zacziski skręcane
Pochylenie w pionie	0 ° ... 10 °
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth
Obrót w poziomie	90 ° ... 90 °
Przepływność (bitrate)	max. 256 Mb/s
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °
Obsługiwane dyski twarde	4 x 10TB SATA + 1 x eSATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
Wybrane cechy	• Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośm, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Do zastosowań wewnętrznych	• Przeznaczenie : Produkt jest dedykowany do zabezpieczania połączeń elektrycznych, • Kolor żelū : Niebieski, Półprzezroczysty	Możliwość zapisu i wczytania pamięci modułu w pliku z poziomu oprogramowania
Obudowa	...	Plastikowa	Tworzywo sztuczne	Stop aluminium
Kolor	...	Przezroczysty	Biały	Czarny
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Porty dostępu przez www	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
RTSP URL	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
USB	2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	2 szt. RS-485 1 szt. RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 9
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	2.0
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • NVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, Rozpoznanie twarzy, Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowieka/pojazd • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • obsługuje 4 rodzaje ekstrakcji atrybutów twarzy • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) • Wyjścia zasilania : 12 V DC / 1 A, 12 V DC / 0.5 A (sterowanie) <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • liczenie ludzi
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	---
Zasilanie	...	90 ... 250 V	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz	...	15 V DC 45 mA
Pobór mocy	max. 30 W (bez HDD)	...	~ 0.7 W
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 55 °C	-60 °C ... 200 °C	-20 °C 50 °C
Waga	...	0.002 kg	0.1 kg (łącznie)	4.52 kg	4.1 kg	0.300 kg	0.16 kg
Wymiary	...	12 x 10 x 5 mm	• 96 x 54 x 29 mm • 100 cm (długość kabla) Sonda	640 x 420 x (75 ... 400) mm	445 x 402 x 75 mm, RACK 19", 1.5U	80 x 74 x 100 mm	88 x 61 x 20 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	KLIMAS	MW Lighting	Hikvision	RayTech	ACO
SAP Code	303618605
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00