



	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC322LB-SF28-A - 1080p 2.8 mm UNIVIEW	ŁADOWARKA VITAL- CHARGER-GC Green Cell
		
	386.71 PLN 475.65 PLN	38.40 PLN 47.23 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
System skanowania	Progresywny	...
Typ akumulatora	...	Ni-MH : AAA, AA / 1 ... 4 szt. - Baterie ładowane są niezależnie od siebie
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 107 ° (dane producenta) • 92 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Zabezpieczenia	...	Termiczne, Przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe
Wskaźnik LED	...	✓
Wyświetlacz LED	...	—
Wybrane cechy	...	LED - Sygnalizacja ładowania akumulatora
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	4	...
ONVIF	✓	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA 	5 V DC, Gniazdo micro USB / Gniazdo USB-C
Pobór mocy	≤ 5 W	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	IK10	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.34 kg	0.068 kg
Wymiary	Ø 109 x 81 mm	99 x 72 x 24 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	Green Cell
Gwarancja	3 lata	2 lata