



| | | |
|--|--|--|
| | EXTENDER HDMI-EX-6IR | KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI BCS-EA25FSR3(H2) - 5 Mpx 2.8 mm |
| |  |  |
| | 224.00 PLN 275.52 PLN | 190.00 PLN 233.70 PLN |
| Standard | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Obsługiwane rozdzielczości HDMI | 1080i - 50/60 Hz, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i | ... |
| Maksymalny zasięg transmisji | <ul style="list-style-type: none"> • 45 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 5 • 60 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 6 | ... |
| Obsługiwane formaty audio | DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD | ... |
| Rozdzielczość | ... | 2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-CVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p - AHD, HD-TVI, HD-CVI @ 25 kl/s |
| Przetwornik | ... | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw | ... | 2.8 mm, F1.2 |
| Wybrane cechy | Odbiornik IR : 20 ... 60 kHz | ... |
| Kąt widzenia | ... | 103 ° |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 30 m |
| Temperatura pracy | -10 °C ... 55 °C | ... |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | ... | > 50 dB |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 5 % ... 90 % | ... |
| Wyjście wideo | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω |
| Menu ekranowe OSD | ... | ✓ |
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wyjście audio |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli |
| Zasilanie | 5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy | 12 V DC / 420 mA |
| Pobór mocy | ... | < 5 W |
| Obudowa | ... | Dome, Metalowa |
| Kolor | ... | Biały |
| Klasa szczelności | ... | IP66 |
| Klasa ochrony mechanicznej | ... | — |
| Temperatura pracy | ... | -20 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.08 kg | 0.3 kg |
| Wymiary | 72 x 67 x 25 mm | Ø 94 x 80 mm |
| Producent / Marka | ... | BCS |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata |