



	UCHWYT BIURKOWY MONITORÓW MC-691 MACLEAN	PUNKT DOSTĘPOWY RG- AP840-I Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 400 Mb/s + 4800 Mb/s RUIJIE
		
	251.66 PLN 309.54 PLN	3181.55 PLN 3913.31 PLN
Standard mocowania	VESA 75, VESA 100	...
Rozmiar TV w calach	13 " ... 27 "	...
Nośność	8 kg	...
Kolor	Czarny	...
Pochylenie w pionie	-45 ° ... 45 °	...
Obrót w poziomie	180 °	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	360 °	...
Średnica rury uchwytu	Ø 35 mm	...
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz),
Typ anteny	...	2x2 MU-MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> • 3 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. , 4x4 MU-MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> • 3 dBi @ 5 GHz - 4 szt.
Standardy	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji	...	400 Mb/s @ 2.4 GHz + 4800 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE OUT - RJ45
Port USB	...	USB 2.0, 5 V / 0.5 A
Kontrolki LED	...	Power / System
DDNS	...	—
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3 • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Czarna lista • LAN ACL • CPP • NFPP • ukrycie SSID
Tryby pracy	...	Access Point
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www • Konsola - Wyjście RJ-45
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p>
Domyślny adres IP	...	192.168.110.1
Moc nadajnika	...	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 20 dBm @ 5 GHz</p>

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : 32 x BSSID • Multicast • IPv4/IPv6 • Obsługa VPN • SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Raporty statystyk, Logi systemowe • Klient DHCP • Obsługa DHCP snooping • Interfejs Bluetooth • Przycisk RESET • Wyjście zasilania : 12 V / 3 W PoE OUT / IoT - RJ45 • Wyjście zasilania : 5 V / 2.5 W - USB-A
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	...	PoE (802.3af/at)
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 1 A (brak w zestawie) • PoE / PoE+
Pobór mocy	...	max. 25.4 W
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	6 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.95 kg (bez uchwytu) • 1 kg (z uchwytem)
Wymiary	1330 x 550 x 83 mm	220 x 220 x 52 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka	MACLEAN	RUIJIE
Gwarancja	2 lata	3 lata