



	<a href="#">REJESTRATOR IP BCS-V-NVR0801A-4KE-8P 8 KANAŁÓW, 8 PoE BCS View</a>	<a href="#">KLUCZ DO PRZYCISKU ALARMOWEGO APWK/KEY</a>
		
	358.08 EUR 440.44 EUR	3.43 EUR 4.22 EUR
Materiał wykonania	...	Plastik
Standard	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	APWK, APPK
Kolor	...	Czarny
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Obsługa audio	8 Kanałów - Audio z kamer	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 8 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8 kanałów	...
Funkcje sieciowe	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań Wbudowany web-serwer, aplikacja CMS max. 64 użytkowników on-line	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS	...
ONVIF	✓	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>	...
RTSP URL	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy	...
USB	2 szt. USB 2.0	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	—	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	Wbudowany 8-portowy switch PoE 802.3af/at, 25.5 W / Kanał	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	75 W	...
Zasilanie	48 V DC / 1.875 A (zasilacz w komplecie)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	1.20 kg	0.002 kg
Wymiary	315 x 240 x 48 mm	57 x 12 x 11 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	BCS View	YOTOGI
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00