

	<a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-15 ROGER</a>	<a href="#">UCHWYT BIURKOWY MONITORÓW MC-691 MACLEAN</a>	<a href="#">ROUTER RG-EG210G-P 8 PoE REYEE</a>	<a href="#">ZASILACZ IMPULSOWY NDR-75-24 MEAN WELL</a>
				
	6070.00 PLN 7466.10 PLN	251.66 PLN 309.54 PLN	976.00 PLN 1200.48 PLN	125.66 PLN 154.56 PLN
Rodzaj zasilacza	...	...	...	Impulsowy
Ilość obsługiwanych przejść	15 (dwukierunkowe)	...	...	...
Standard mocowania	...	VESA 75, VESA 100	...	...
Ilość obsługiwanych czytników	60	...	...	...
Rozmiar TV w calach	...	13 " ... 27 "	...	...
Napięcie zasilania	...	...	...	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...	...	...
Nośność	...	8 kg	...	...
Napięcie wyjściowe	...	...	...	24 V DC
Standardy	...	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...
Kolor	...	Czarny	...	...
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...	...	...
Regulacja napięcia wyjściowego	...	...	...	24 ... 28 V DC
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...	...	...
Pochylenie w pionie	...	-45 ° ... 45 °	...	...
Obrót w poziomie	...	180 °	...	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	...	...	3.2 A
Ilość stref dostępu	30	...	...	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	360 °	...	...
Moc zasilacza	...	...	...	76.8 W
Ilość stref alarmowych	30	...	...	...
Porty LAN	...	...	• 8 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Średnica rury uchwytu	...	Ø 35 mm	...	...
Liczba wyjść	...	...	...	1 szt.
Sprawność	...	...	...	88 %
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah	...	...	...
Interfejs WAN	...	...	• 1 x WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Typ obudowy	...	...	...	DIN

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kontrolki LED	...	...	Status, Link/Act	...
DDNS	...	...	✓	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interfejs RS-485</li> </ul>	...	...	...
Serwer DHCP	...	...	✓	...
Port USB	...	...	—	...
Aktualizacja firmware	...	...	✓	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	...	-20 °C ... 70 °C / 20 ... 95 %
Zasilanie PoE	...	...	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 70 W (łącznie)	...
Zabezpieczenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapowanie portów</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwzwarciowe</li> <li>• Przeciążeńiowe</li> <li>• Przeciwprzepięciowe</li> <li>• Termiczne</li> </ul>
Interfejs do zarządzania	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reye</a>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul> </li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Pobór mocy	...	...	≤ 80 W (przy pełnym obciążeniu)	...
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...	0 °C ... 40 °C	...

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.14 kg	6 kg	0.53 kg	0.43 kg
Wymiary	175 x 72 x 30 mm	1330 x 550 x 83 mm	207 x 109 x 27 mm	126 x 115 x 32 mm
Producent / Marka	ROGER	MACLEAN	RUIJIE / REYEE	MEAN WELL
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00