





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	PRZYCIŚC POJEDYNCZY CHWIŁOWY LE-069720 230 V 10 A LEGRAND	REJESTRATOR IP NVR504-32B 32 KANAŁY UNIVIEW	PANEL OŚWIETLENIOWY B-RLF19-1U-B
				
	205.57 DKK 252.85 DKK	104.34 DKK 128.34 DKK	5929.97 DKK 7293.86 DKK	121.19 DKK 149.06 DKK
Moc	5 W - LED
Rodzaj urządzenia	...	Przycisk pojedynczy chwilowy (dzwonekowy)
Obsługiwane rozdzielczości	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...	TCP/IP	...
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Prąd znamionowy	...	10 A
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Materiał	Stal, malowanie proszkowe
Wielkość matrycy	5 Mpx
Przewód elektryczny	...	max. 2 x 2.5 mm ²
Typ złącz	...	automatyczne zaciski sprężynowe
Podświetlenie	...	—
Przeznaczenie	Rack 19"
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Montaż	...	Natynkowe
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 320 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	4 x 8 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer	...
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...

Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kl/s
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień świetlny : 405 lm • Barwa światła : Zimna, 6500 K • CRI > 80 • Klasa szczelności : IP20 • Długość przewodów : <ul style="list-style-type: none"> - 1.40 m - IEC-320 C7 / CEE 7/16 - 0.25 m - IEC-320 C7 / IEC-320 C7 • Prosty i szybki montaż urządzenia
Obiektyw	3.6 mm
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI
Audio	—
Menu ekranowe OSD	✓
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IEEE 802.1x, IPv6	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Obudowa	Compact - Aluminium	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Szary	...	Czarny (RAL 9005)
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Klasa szczelności	IP67	IP55
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porty szeregowo	RS-485	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	...	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, śledzenie obiektów • Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowieka/pojazd • Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja 	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	—	...
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	...	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	220 ... 240 V AC
Pobór mocy	≤ 2.6 W	...	≤ 20 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.39 kg	0.13 kg	3.16 kg	0.38 kg
Wymiary	172 x 73 x 73 mm	84 x 80 x 57 mm	440 x 352 x 48 mm	484 x 45 x 32 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	LEGRAND	UNIVIEW	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata