






	ELEKTRODA/136X190	WTYK KOMPRESYJNY F/3773-MTC*P10 RG59 YAP	INTELIGENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI GATEBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi. 12... 24 V DC/AC	SWITCH DES-108/E 8-PORTOWY D-Link	KOSTKA ELEKTRYCZNA WAGO-221-413*P6
					
	70.00 PLN 86.10 PLN	19.50 PLN 23.98 PLN	259.37 PLN 319.03 PLN	88.45 PLN 108.79 PLN	14.46 PLN 17.79 PLN
Porty LAN	8 x (RJ45) 10/100 Mb Auto-Negotiation	...
Zastosowanie	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC/AC
W opakowaniu	...	10 szt. Podana cena za opakowanie	6 szt. Podana cena za opakowanie
Maksymalne łączne obciążenie	—
Liczba torów	1
Rodzaj złącza	...	"F" Wtyk
Całkowity maksymalny prąd	20 mA / Wyjście sterujące
Mocowanie elementów złącza	...	Mocowanie kompresyjne
Zarządzanie	—	...
Liczba wejść	2
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny
Liczba wyjść	2
Średnica dielektryka	...	max. 3.7 mm
Diody LED	Power, Link/Act	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...	3 x zacisk sprężynowy
Mocowanie żyły	...	—
Średnica kabla	...	max. 7.3 mm
Mocowanie ekranu	...	Mocowanie kompresyjne
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s, 8 Portów LAN - Fast Ethernet	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Przekrój przewodu	• 0.2 ... 4 mm ² - Drut, • 0.14 ... 4 mm ² - Linka
Wodoszczelność	...	✓
Tablica adresów MAC	1k	...
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	450 V
Prąd znamionowy	32 A
Przykładowe zastosowanie	...	• RG59 • YAP • K-60 • YWDX
Certyfikaty	FCC, CE Mark, RoHS, Energy Star	...
Zasilanie	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HTL-548 / HT-5082R 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną, • Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca, • Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • Technologia Green D-LINK - duża oszczędność energii 	Produkt jest wielokrotnego użytku
Obudowa	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna, Odporna na warunki atmosferyczne	Metalowa, Desktop	...
Klasa szczelności	IP54
Kolor	Czarny	...	Pomarańczowy
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Waga	...	0.007 kg	0.1 kg	0.39 kg	...
Wymiary	...	Ø 12 mm x 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 92 x 50 x 28 mm - bez anteny • 230 x 85 x 28 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena 	162 x 102 x 28 mm	18 x 17 x 7 mm
Producent / Marka	...	METACON	BleBox	D-Link	...
Gwarancja	...	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata