





	REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA FR-1	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(1-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	KABEL ELEKTRYCZNY YKY-3X2.5	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT500D 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s + 300 Mb/s
				
	24.04 PLN 29.57 PLN	451.11 PLN 554.87 PLN	5.66 PLN 6.96 PLN	275.13 PLN 338.41 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	...	1 szt.
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Maks. pobór prądu z wyjścia FAN (wentylatora)	<ul style="list-style-type: none"> • Termistor umieszczony na płycie : 150 mA • Termistor umieszczony na przewodzie : 750 mA
Żył wewnętrzna	3 x 2.5 mm ² - Drut Cu	...
Napięcie znamionowe	0.6 / 1 kV	...
Napięcia wyjścia FAN (wentylatora)	25 °C - 6 V 40 °C - 11 V
Powłoka zewnętrzna	Ø 10 mm - PVC	...
Kolor powłoki	Czarny	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - wbudowana	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, 5 dBi, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, 5 dBi / Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji	...	400 Mb/s + 867 Mb/s	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 867 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s
Porty LAN	...	2 x 10/100/1000 Mbps	...	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED	...	✓	...	Power, INTERNET, LTE, 4 x Ethernet
Gniazdo SIM	1 x nano SIM
DDNS	...	✓	...	✓
Wymagania systemowe	...	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 lub nowszy • iOS 8.0 lub nowszy • Bluetooth 4.0 lub nowszy
Serwer DHCP	...	✓	...	✓

Aktualizacja firmware	...	Automatyczna	...	✓
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...	Przeglądarka www
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...	< 20 dBm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • Sieci VPN: OpenVPN, WireGuard, IPSec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN • DNS - Cloudflare, NextDNS, Google • Dynamic DNS • Powiadomianie SMS • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Funkcja Watchdog 4G • Harmonogram sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa DHCP client/server, rezerwacja adresów • Zapora sieciowa NAT, Przekierowanie portów, UPnP, DMZ • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Blokowanie pasm 4G
Zasilanie	12 V DC	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.08 kg	0.22 kg	...	0.316 kg
Wymiary	31 x 25 x 18 mm	Ø 120 x 37 mm	...	242 x 175 x 38 mm
Producent / Marka	DELTA	TP-LINK	...	CUDY
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata