

	UCHWYT NA SŁUP TR-UP06-IN UNIVIEW	MODUŁ PRZEKAŹNIKA CZASOWEGO OR- PRE-453/UNI ORNO	INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY PROXISWITCH-V2/BLEBOX 12 ... 24 V DC	ŁAŃCUSZEK KULKOWY NC-1	KONTROLER DOSTĘPU PR622-G ROGER	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA
						
	557.91 CZK 686.23 CZK	994.95 CZK 1223.79 CZK	345.23 CZK 424.63 CZK	43.08 CZK 52.99 CZK	3261.54 CZK 4011.69 CZK	90092.31 CZK 110813.54 CZK
Zastosowanie	Bezdotykowe załączanie, wyłączenie
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	...
Odpowiedni dla kamer	UNIVIEW
Liczba wyjść przełącznikowych	...	1
Przetwornik	1/2.8 " CMOS
Zasięg odczytu kart	max. 15 cm	...
Srednica kulki	2.5 mm
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Praca autonomiczna	✓	...
Długość	91 cm
Maksymalne łączne obciążenie	120 W
Przycisk dzwonka	—	...
Zakres średnicy szupa	Ø 65 ... Ø 127 mm
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Materiał	Aluminium - malowanie proszkowe
Znamionowy pobór mocy	...	≤ 1.5 mA (max)
Zoom optyczny	—
Liczba wejść	0
Obciążalność styków przełącznika	1.5 A / 30 V	...
Liczba wyjść	1
Współpraca z akumulatorem	—	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Wbudowana klawiatura	—	...
Komunikacja bezprzewodowa	—
Linie wejściowe	3	...
Obciążalność styków	...	16 A 250 V AC 16 A 24 V DC
Dostęp z telefonu komórkowego	—
Linie wyjściowe	3	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 120 x 90 px
Wyjście sabotażowe	✓	...
Wyjście	...	1 x NO/NC
Komunikacja	• RS-485 • RACS (Roger)	...
Kąt widzenia	50 °
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px
Średni pobór prądu	50 mA	...
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m
Pomiar temperatury	✓
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 50 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dokładność pomiaru temperatury	± 0.1 °C
Klasa środowiskowa	IV	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	13.56 MHz S50
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Płynna regulacja czasu załączenia • Zakres nastaw czasu : 1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h / 10 h / 1 dzień / 10 dni • Sygnalizacja LED • montaż na szynie DIN, TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : bistabilny, bistabilny + pamięć stanu, monostabilny NO, monostabilny NC, • Zasięg detekcji : 3 cm • Czas wyzwalania : max. 8 s • Możliwość ukrycia czujnika • Automatyczna kalibracja • Sygnalizacja LED 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz • Współpraca z czytnikami serii PRT • 4000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 32000 zdarzeń • 99 harmonogramów czasowych • 250 grup dostępu • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża 	...
Wyjście wideo	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...
Interfejs RS-485	✓
Interfejs RS-232	✓
Interfejs Wiegand	✓
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	...	-25 °C ... 60 °C	...
USB	2 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) • 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	Wbudowany
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar temperatury • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie	...	12 ... 230 V AC / DC	10 ... 15 V DC	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 24 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Aluminium + Szkło hartowane
Kolor	Biały	...	Czarny	Srebrny	...	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności	IP20	...	IP67	—
Temperatura pracy	<ul style="list-style-type: none"> • -10 °C ... 55 °C - bez pomiaru temperatury • 15 °C ... 32 °C - z pomiarem temperatury
Waga	0.21 kg	0.064 kg	0.018 kg	0.01 kg	0.15 kg	2 kg
Wymiary	136 x 128 mm	90 x 17 x 65 mm	39 x 39 x 16 mm	...	85 x 85 x 27 mm	313 x 130 x 59 mm
Średnica otworu montażowego	37 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	UNIVIEW	ORNO	BleBox	ROGER	ROGER	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata