



	<u>KONTROLER DOSTĘPU ASC2202C-D DAHUA</u>	<u>CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT SATEL</u>
		
	2365.00 PLN 2908.95 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	...
Współpraca	DAHUA	...
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Linie wejściowe	12 szt.	...
Linie wyjściowe	4 szt. - Przekąźnikowe	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 5x RS-485, • Ethernet, • 4x Wiegand 34/26 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Pamięć zdarzeń	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Użytkownicy + administratorzy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 drzwi (12 wejść: 2x stan blokady, 2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 6x linia alarmowa) • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa - Klasa szczelności IP20, Klasa odporności mechanicznej IK04 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Zasilanie	100 ... 240 V AC	12 V DC / 125 mA (max)
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	93 % (bez kondensacji)
Wymiary	273 x 338 x 90 mm	151 x 69 x 17 mm
Waga	2.44 kg	0.092 kg
Producent / Marka	DAHUA	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata