





	KAMERA IP APTI-20PV2-36WP-ECO - 3.7 Mpx 3.6 mm	PODWÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB2/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	PODWÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY + CZYTNIK ATLO-FR-601
				
	120.00 PLN 147.60 PLN	42.33 PLN 52.07 PLN	47.01 PLN 57.82 PLN	199.00 PLN 244.77 PLN
Standard	IP
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Liczba kanałów	2	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1 m (max 1000 twarzy w bazie danych)
Napięcie znamionowe	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	Unique EM 125kHz - Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : 10 000
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 150 W	...
Wbudowany czytnik linii papilarnych	Pamięć 600 wzorów linii papilarnych
Całkowity maksymalny prąd	2 x 5 A	...
Moc maksymalna	...	600 W (dla każdego wyjścia)
Liczba wejść	2	...
Prąd znamionowy	...	max. 10 A
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	—
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Liczba przycisków	...	2
Wyjście wideo	—
Liczba wyjść	...	2	2	...
Interfejs Wiegand	✓
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Typ złącza	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...
Interfejs RS-485	—
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	73 ° (dane producenta)
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	5 m
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	0 / 1 - Wyjście przekaźnikowe

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany - port 80
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	19.12
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem , 	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej • Tryby identyfikacji : Rozpoznawanie twarzy, Odcisk palca, Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 26 • Diody LED oraz dźwięk (buzzer) • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	80

Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC
Pobór mocy	≤ 3.7 W	≤ 3.6 W (praca) ≤ 2.2 W (standby)
Obudowa	Dome - Plastikowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Aluminium + Szkło hartowane, Wandaloodporna
Kolor	Biały	Biały	Biały	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności	—	...	IP20	IP65
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.2 kg	0.094 kg	0.03 kg	0.38 kg
Wymiary	Ø 110 x 88 mm	87 x 86 x 41 mm	43 x 39 x 22 mm	170 x 70 x 24 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	APTI	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata