




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-T1A21-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA	ŁĄCZNIK WW-5.5	PRZEJŚCIE WT-55/GT-2.5
			
	193.00 PLN 237.39 PLN	1.98 PLN 2.44 PLN	3.96 PLN 4.87 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rodzaj złącza	...	Łącznik Wtyk 2.1 : 5.5 mm / Wtyk 2.1 : 5.5 mm	Przejście : Wtyk 2.1 / 5.5 mm , Gniazdo 2.5 / 5.5 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Materiał	...	Metal / PET	Metal / PET
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Obiektyw	2.8 mm, F1.2
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Klasa szczelności	IP40
Zasilanie	12 V DC / 230 mA
Pobór mocy	≤ 2.3
Obudowa	Dome, Tworzywo sztuczne
Wandaloodporna	—
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.08 kg	0.002 kg	0.008 kg
Wymiary	Ø 85 x 69 mm	Ø 12 x 40 mm	Ø 12 x 36 mm
Producent / Marka	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata