




	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ID-EM DAHUA	KAMERA IP IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135 TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5
			
	8.00 PLN 9.84 PLN	3010.00 PLN 3702.30 PLN	95.16 PLN 117.05 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Kompatybilność	EM4100/4102
Przetwornik	...	1/28 " Progressive Scan CMOS	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Nadruk numeru seryjnego	✓
Standard	Unique EM 125kHz	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 5 Mpx • CVBS - PAL / NTSC
Urządzenie zabezpiecza	<ul style="list-style-type: none"> • Tor wideo (sygnał niesymetryczny lub symetryczny) • RS-485 • Zasilanie 12V DC • Zasilanie 24V AC
Typ złącza wejścia	listwa zaciskowa
Typ złącza wyjścia	listwa zaciskowa
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Napięcie ochrony	<ul style="list-style-type: none"> > 2.4 V (żyła/żyła) (Wideo) > 8.2 V (żyła/żyła) (RS-485) > 15 V (żyła/żyła) (Zasilanie 12V DC) > 36 V (żyła/żyła) (Zasilanie 24V AC) > 18.4 V (żyła/uziom) (Wideo) > 19.4 V (żyła/uziom) (RS-485) > 47 V (żyła/uziom) (Zasilanie 12V DC) > 47 V (żyła/uziom) (Zasilanie 24V AC)
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° ... 34 ° (dane producenta) • 106 ° ... 36 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m	...
Maksymalny prąd wyładowczy	5 kA (Wideo) 5 kA (Zasilanie 12V DC) 5 kA (Zasilanie 24V AC)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maksymalna wartość impulsu prądu RS-485 (t=8.3ms)	30 A
Czułość	...	0.003 Lux / F1.0 (kolor) 0.0003 Lux / F1.0 (B/W)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Impedancja szeregową linii	1 Ω (Żyłą Wideo)
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Pojemność	< 7 pF (Wideo)
Metoda kompresji obrazu	...	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Czas reakcji	15 ns (Wideo) 15 ns (RS-485) 15 ns (Zasilanie 12V DC) 15 ns (Zasilanie 24V AC)
Temperatura pracy	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - 2 szt., • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wbudowany głośnik, • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	22.06	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja aktywnego odstraszenia, Błyszczące naprzemiennie diody: czerwona i niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytm głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • Full Color - kolorowy tryb nocny • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody • Analiza IVS : Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów), przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 710 mA 	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 11.6 W @ PoE • ≤ 8.5 W @ 12 V 	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	...
Kolor	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.006 kg	0.89 kg	0.11 kg
Wymiary	86 x 54 x 0.8 mm	Ø 122 x 128 mm	120 x 91 x 37 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	DELTA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata