

	KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ INT-KLCD-BL SATEL	KAMERA IP APTI-AI506C4-2812WP - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm	WKŁADKA TOPIKOWA ETI- D02/20A 20 A 400 V gG E18 ETI
			
	525.00 PLN 645.75 PLN	440.00 PLN 541.20 PLN	3.65 PLN 4.49 PLN
Prąd znamionowy	...	...	20 A
Standard	...	TCP/IP	...
Współpraca	INTEGRA, CA-64	...	...
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Napięcie znamionowe	...	...	250 V DC, 400 V AC
Charakterystyka bezpiecznika	...	...	gG
Gniazdo bezpiecznika	...	...	E18
Typ	...	...	D0
Rozmiar	...	...	D02
Pobór prądu	max. 101 mA	...	...
Znamionowa zwarciodo- zdolność łączeniowa	...	...	50 kA AC, 8 kA DC
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm	...
Wybrane cechy	...	...	• Niskie straty mocy i energii • Mały przyrost temperatury • Wysoka zdolność ograniczania prądu zwarcia • Stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania • Selektywna współpraca z wyłącznikami nadmiarowo prądowymi
Kąt widzenia	...	• 90 ° ... 31 ° (dane producenta) • 83 ° ... 52 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	—	...
WEB Server	...	Wbudowany - port 80	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10	...
ONVIF	...	19.12	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...



Wybrane funkcje	• Niebieskie podświetlenie przycisków • 2 Wejścia • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem GUARDX • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora	• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu	...
Zasilanie	12 V DC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 440 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 5.3 W	...
Obudowa	...	Compact, Metalowa	Ceramiczna
Kolor	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.23 kg	0.69 kg	0.011 kg
Wymiary	140 x 126 x 26 mm	211 x 90 x 90 mm	Ø 15 x 36 mm Ø 10.9 mm (A)
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	SATEL	APTI	ETI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata