




	SWITCH POE RG-NBS3100-24GT4SFP-P 24-PORTOWY REYEE	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P-Z 8 mm ORNO	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(1-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK
			
	2318.00 PLN 2851.14 PLN	4.06 PLN 4.99 PLN	451.11 PLN 554.87 PLN
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED	...
Liczba urządzeń w komplecie	1 szt.
Liczba wyjść zasilania	...	2 szt.	...
Szerokość taśmy	...	8 mm	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Długość przewodu	...	140 mm	...
Obudowa	...	Plastikowa	...
Typ anteny	4 x Antena dookólna - wbudowana
Klasa szczelności	...	—	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	48 V	...
Kolor	...	Biały	...
Zarządzanie	✓
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji	400 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN	2 x 10/100/1000 Mbps
Szybkość transmisji
Kontrolki LED	✓
Maksymalna sumaryczna moc	370 W
DDNS	✓
Wydajność przełączania	56 Gb/s
Serwer DHCP	✓
Szybkość przekierowań pakietów	41.67 Mpps
Aktualizacja firmware	Automatyczna

Tablica adresów MAC	8k
Certyfikaty	CE, RoHS
Liczba wentylatorów	1
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Jumbo Frame	9 kB
Domyślny adres IP	10.44.77.200
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu w szafie Rack • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Klient DHCP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Wykrywanie pętli zwrotnych • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C
Wymagania systemowe	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 lub nowszy • iOS 8.0 lub nowszy • Bluetooth 4.0 lub nowszy

Zabezpieczenia	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Zasilanie	100 V ... 240 AC	...	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Pobór mocy	≤ 443 W
Waga	4.21 kg	0.002 kg	0.22 kg
Wymiary	440 x 295 x 44 mm	140 x 15 x 5 mm	Ø 120 x 37 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	ORNO	TP-LINK
Gwarancja	5 lat	2 lata	3 lata