





	PRZEWÓD USB-WG/5.0M 5 m	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY LE-411708 TRÓJFAZOWY, TYP AC 30 mA 40 A LEGRAND	KAMERA IP IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2 WizSense - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA
			
	12.18 PLN 14.98 PLN	200.12 PLN 246.15 PLN	1965.00 PLN 2416.95 PLN
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx
Rodzaj urządzenia	...	Wyłącznik różnicowoprądowy, Trójfazowy, Typ AC	...
Znamionowy prąd różnicowy	...	30 mA	...
Przewód	USB - A Wtyk / USB - A Gniazdo
Prąd znamionowy	...	40 A	...
Długość przewodu	5 m
Ilość biegunów	...	4	...
Standard USB	2.0
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	...	10000 A	...
Napięcie znamionowe	...	400 V AC / 50 Hz	...
Typ złącz	...	zaciski skręcane	...
Wybrane cechy	Solidne wykonanie	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 • Przewidziane miejsce na kartkę z opisem • Możliwość przyłączenia za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych 	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	4	...
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektów	2.7 ... 13.5 mm @ F1.5 - Motozoom
Kąt widzenia	• 99 ° ... 28 ° (dane producenta) • 110 ° ... 31 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • Detekcja ruchu • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Konfigurowalne strefy prywatności • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 745 mA
Pobór mocy	max. 10.2 W @ PoE max. 8.9 W @ 12 V
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Dome - Metalowa
Kolor	Biały
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.17 kg	0.310 kg	0.69 kg
Wymiary	...	71 x 83 x 75 mm	Ø 122 x 105 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	...	LEGRAND	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00