

	<b>KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HFW1500D-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA</b>	<b>ROUTER ARCHER-C64 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK</b>	<b>SWITCH POE RG-ES210GS- P 8-PORTOWY REYEE</b>	<b>PUSZKA PODTYNKOWA PK-60F/K-G/SG/EPN Elektro- Plast</b>	<b>PUSZKA PODTYNKOWA POCZWORNIA M-4X60-F SIMET</b>	<b>PUSZKA PODTYNKOWA PODWOJNA PK-2X60/K- G/EPN Elektro-Plast</b>
						
	394.00 PLN 484.62 PLN	157.11 PLN 193.25 PLN	734.00 PLN 902.82 PLN	4.47 PLN 5.50 PLN	15.56 PLN 19.14 PLN	5.63 PLN 6.92 PLN
Ilość segmentów	...	...	...	1	4	2
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...	...	...	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...	...	...	...
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - Zintegrowana	...	...	...	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...	...	...	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...	...	...	...
Prędkość transmisji	...	400 Mb/s + 867 Mb/s	...	...	...	...
Materiał wykonania	...	...	...	bezhalogenowy i niepalny	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Zarządzanie	...	...	✓	...	...	...
Rozstaw otworów montażowych	...	...	...	...	60 mm	...
Liczba wentylatorów	...	...	...	...	...	...
Porty LAN	...	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...	• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink • 1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink	...	...
Srednica otworu montażowego	...	...	...	Ø 68 mm	...	2 x Ø 67 mm
Diody LED	...	...	Dioda STATUS, PoE, Link/Act	...	...	...
Kontrolki LED	...	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN	...	...	...	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tylko HD-CVI 960 x 576 - 960H	...	...	...	...	...
Obiektyw	3,6 mm	...	...	...	...	...
Szybkość transmisji	...	...	10 / 100 / 1000 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink 1000 Mb/s - port SFP	...	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	120 W	...	...	...
Wydajność przełączania	...	...	20 Gb/s	...	...	...
Szybkość przekierowań pakietów	...	...	14.8 Mpps	...	...	...
Tablica adresów MAC	...	...	4k	...	...	...
Kąt widzenia	• 92 ° (dane producenta) • 90 ° @ HD-CVI (nasze testy) • 76 ° @ AHD / HD-TVI (nasze testy)	...	...	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Rejee</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Rejee</a>	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	80 m	...	...	...	...	...
Domyślny adres IP	...	...	10.44.77.200	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...	...	...
Menu ekranowe OSD	✓	...	...	...	...	...
Czułość odbiornika	...	<p>2.4 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11g 6M : -96 dBm</li> <li>• 11g 54M : -78 dBm</li> <li>• 11n HT20 MCS7 : -77 dBm</li> <li>• 11n HT40 MCS7 : -74 dBm</li> <li>• 11ac VHT20 MCS8 : -73 dBm</li> <li>• 11ac VHT40 MCS9 : -68 dBm</li> </ul> <p>5 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11a 6M : -95 dBm</li> <li>• 11a 54M : -77 dBm</li> <li>• 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm</li> <li>• 11ac VHT40 MCS9 : -67 dBm</li> <li>• 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm</li> </ul>	...	...	...	...
DDNS	...	✓	...	...	...	...
Serwer DHCP	...	✓	...	...	...	...
Certyfikaty	...	...	CE, RoHS	...	...	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>	...	...	...	...	...
Zabezpieczenia	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV	...	...	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...	Desktop, Metalowa	...	...	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...	...	...	...
Kolor	Biały	...	...	Żółty	Pomarańczowy	Ceglasty
Pobór mocy	≤ 4.9 W	...	≤ 130 W	...	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...	—	IP20	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...	...	...	...
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 410 mA	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	54 V DC / 2.4 A (zasilacz w komplecie)	...	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• Airtime Fairness - technologia poprawiająca wydajność sieci w przypadku pojawienia się w niej wielu klientów o różnych prędkościach przesyłu danych</li> <li>• Firewall</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>• Access Point</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• QoS</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> <li>• Przekierowanie portów</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• lista klientów DHCP</li> <li>• Sieci VPN: Open VPN, PPTP VPN</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> <li>• Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych</li> <li>• 850 °C wskaźnik palności</li> <li>• 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa</li> <li>• 4 x 4 punkty mocowania</li> <li>• 8 wkrętów montażowych, 6 przegrod kablowych - w zestawie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa, do ścian pustych</li> <li>• 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie</li> </ul>
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 45 °C	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...	...	...
Waga	0.59 kg	0.23 kg	0.55 kg	0.026 kg	0.117 kg	0.054 kg
Wymiary	Ø 90 x 242 mm	120 x 120 x 28 mm	202 x 104 x 28 mm	Ø 60 x 61 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 71 x 62 mm - Wymiary zewnętrzne	284 x 71 x 63 mm	2 x Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne 140 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne
Producent / Marka	DAHUA	TP-LINK	RUIJIE / REYEE	Elektro-Plast	SIMET	Elektro-Plast
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata