




	LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-4G/B (4 GNIAZDA) 1.3 m	INTELIGENTNY ROZGAŁĘŻNIK ELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY SL-PS34 Wi-Fi, Tuya Smart	LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-4G-SW/B (4 GNIAZDA) 1.3 m
			
	5.91 AUD 7.27 AUD	53.48 AUD 65.78 AUD	7.47 AUD 9.19 AUD
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V AC / 50 Hz	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	4000 W	2500 W
Całkowity maksymalny prąd	10 A	16 A	10 A
Liczba gniazd sieciowych	4 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5	2 szt.	4 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5
Typ gniazda	...	CEE 7/3 (Schuko)	...
Bezpiecznik	—	...	—
Typ wtyczki	...	CEE 7/7	...
Wyłącznik	—	...	✓
Uziemienie	...	✓	...
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²	...	3 x 1.5 mm ²
Długość kabla	1.3 m	...	1.3 m
Długość przewodu	...	30 cm	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Tryb Poza domem - automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS • Wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający kontrolowanie urządzenia w przypadku utraty połączenia z siecią WiFi • Konstrukcja obudowy umożliwia wygodny montaż urządzenia na ścianie 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP44	...
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.26 kg	0.33 kg	0.28 kg
Wymiary	196 x 54 x 39 mm	107 x 101 x 53 mm	226 x 54 x 46 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata