






	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104N*P50	REJESTRATOR IP NVR4232-EI-32 KANAŁY WizSense DAHUA	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP- RJ1E	PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/50ML.SPRAY 50 ml K2	KLEJ TERMOPRZEWODZĄCY TERM-GLUE/120 TUBKA 120 g AG TERMOPASTY
					
	70.00 PLN 86.10 PLN	2052.00 PLN 2523.96 PLN	0.26 PLN 0.32 PLN	5.40 PLN 6.64 PLN	87.04 PLN 107.06 PLN
Przeznaczenie	...	...	Ostona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...	...
Standard	...	TCP/IP	...	...	...
Opakowanie	...	...	...	Spray 50 ml	Tubka 120 g
Materiał	...	...	Guma	...	...
Kolor	...	...	Czerwony	...	Biały
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	...	...	...
W opakowaniu	<b>50 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...	...	...
Standard	Unique EM 125kHz	...	...	...	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...	...	...
Kompatybilność	EM4100/4102	...	...	...	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...	...	...	...
Obsługa audio	...	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...	...	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...	...	...	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...	...	...
Nadruk numeru seryjnego	✓	...	...	...	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	• Likwidacja pisków, • Smarowanie, • Usuwanie wody, • Penetracja, • Ochrona przed korozją, • Konserwacja powierzchni, • Usuwanie zabrudzeń	...
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 256 Mb/s	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 16 TB SATA	...	...	...
Wybrane cechy	• Format numeru seryjnego : 8H10D + WEG24A • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100	...	...	• Preparat w sprayu z rurką ułatwiająca aplikację w trudno dostępnych miejscach • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p (bez AI) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 12 kamer @ 1080p (AI)	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...	...	...
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register	...	...	...
ONVIF	...	22.06	...	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...	...	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</li> <li>- Strumień główny</li> <li>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1</li> <li>- Strumień pomocniczy</li> </ul>	...	...	...
USB	...	2 szt. USB 2.0	...	...	...
Porty szeregowo	...	—	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 2	...	...	...
Sterowne głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...	...	...
Detekcja ruchu	...	✓	...	...	...
Inteligentna analiza obrazu	...	✓	...	...	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzy</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy</li> <li>• Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska)</li> <li>• Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy</li> <li>• W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID</li> <li>• Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranyimi twarzami według podobieństwa</li> <li>• Strefy prywatności</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• liczenie ludzi</li> <li>• mapa cieplna</li> </ul>	...	...	...
Obsługa myszą	...	✓	...	...	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...	...	...
Zasilanie	...	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	...	...	...
Pobór mocy	...	max. 10 W (bez HDD)	...	...	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...	...	...
Waga	0.006 kg	1.49 kg	0.001 kg	0.05 kg	...
Wymiary	86 x 54 x 1 mm	375 x 284 x 53 mm	27 x 12 x 15 mm	Ø 35 x 104 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	...	...	...
Producent / Marka	ATLO	DAHUA	...	K2	AG TERMOPASTY
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	...	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00