

	KAMERA IP DS-2CD1047G0-L(2.8MM)(C) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, BCS-EA15FR3-G(H1) - 5 Mpx 3.6 mm	ZASILACZ UPS AT-UPS1000BK-RACK 1000 VA EAST	PODWOJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-D/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC
				
	1859.40 SEK 2287.06 SEK	389.05 SEK 478.53 SEK	3259.22 SEK 4008.84 SEK	412.32 SEK 507.15 SEK
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Typ zasilacza	Online	...
Napięcie znamionowe	230 V AC
Moc czynna	900 W	...
Moc pozorna	1000 VA	...
Standard	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 1150 W / 1150 VA
Napięcie wejściowe	230 V AC ± 25 %	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	5 Mpx
Całkowity maksymalny prąd	2 x 5 A
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Liczba wejść	2
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 5 % (czysta sinusoida)	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Regulacja napięcia	✓	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	2704 x 1950 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Regulacja częstotliwości	—	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Czas przełączenia	4 ms	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Czas ładowania (do poziomu 90%)	4 godz.	...
Gniazdo karty pamięci	—
Obiektyw	2.8 mm	3.6 mm, F1.2
Akumulator	3 x 12V/9Ah	...
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)	• 100 ° (dane producenta) • 88 ° (nasze testy)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 1080p
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator BCS-XVR
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> • 35 minut @ 200 W, • 16 minut @ 400 W, • 12 minut @ 500 W, • 10 minut @ 600 W, • 7.5 minuty @ 700 W, • 6.5 minuty @ 800 W, • 5.5 minuty @ 900 W 	...
Liczba wyjść	4 szt. IEC-320 C13	2
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Ochrona przed przeładowaniem • ochrona przed rozładowaniem • Filtracja napięcia wyjściowego • Filtr przeciwzakłóceńowy - EMI/RFI • Wyłącznik EPO (Emergency power off) 	...
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	18.12
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.64

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Urządzenie posiada obracany wyświetlacz • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora • Automatyczny regulator napięcia AVR • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port RS-232 - Dostęp z komputera PC • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart (w zestawie) • Wbudowany filtr EMI, RFI • Wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap) • Slot na kartę sieciową • Możliwość montażu w szafie Rack 19" • Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola glosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Obsługa technologii µWiFi
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	...
Port ONVIF	80
Typ obudowy	2 w 1 (Rack / Tower)	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 95 % (bez kondensacji)	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	≤ 4.5 W	< 5 W
Obudowa	Compact, Metalowa	Dome, Metalowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Ciemny grafit	...	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP66	...	IP20
Wandaloodporna	—	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.42 kg	0.29 kg	11.4 kg	0.04 kg
Wymiary	166 x 77 x 77 mm	94 x 105 x 82 mm	440 x 88 x 320 mm ; RACK 19", 2U	41 x 39 x 23 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	Hikvision	BCS	EAST	BleBox
SAP Code	311316776
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00