






	<a href="#">ŚCIAGACZ IZOLACJI STRF/KLUCZ</a>	<a href="#">REKAWICE ROBOCZE WG-422/M Bee-Smart WONDER GRIP</a>	<a href="#">MATA GUMOWA MB-GUM/50</a>	<a href="#">INTELIGENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI SBW-02/ANT Wi-Fi, 12 ... 24 V AC/DC ZAMEL</a>	<a href="#">DYSK DO REJESTRATORA HDD-WD40PURZ 4TB 24/7 WESTERN DIGITAL</a>
					
	39.78 PLN 48.93 PLN	23.46 PLN 28.86 PLN	26.02 PLN 32.00 PLN	317.00 PLN 389.91 PLN	394.80 PLN 485.60 PLN
Współpraca	...	...	...	SUPLA	...
Pojemność	...	...	...	...	4 TB
Interfejs	...	...	...	...	Serial ATA/600
Prędkość obrotowa	...	...	...	...	5400 obr./min
Napięcie znamionowe	...	...	...	12 ... 24 V AC/DC	...
Format szerokości	...	...	...	...	3.5 "
Pamięć cache	...	...	...	...	64 MB
Całkowity maksymalny prąd	...	...	...	3 A @ 24 V AC	...
Liczba wejść	...	...	...	2	...
Zastosowanie	Kabel koncentryczny RG6 Kabel koncentryczny RG59	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prace budowlane,</li> <li>Magazyn - pakowanie, logistyka,</li> <li>Majsterkowanie,</li> <li>Montaż</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokrycie powierzchni,</li> <li>Wygłuszenie</li> </ul>	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi	...
Liczba wyjść	...	...	...	2	...
Typ złącza	...	...	...	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Materiał	PET	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)	granulat SBR + lepiszcze poliuretanowe	...	...
Technologia	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejkwania zadań</li> <li>Allframe 4K - Ograniczenie zjawiska "wypadania" klatek wideo</li> <li>IntelliSeek - ogranicza szkodliwy wpływ zakłóceń i drgań pochodzących z otoczenia</li> <li>Enhanced Workload Rating Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 180 TB rocznie</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>	...
Dedykowany do pracy ciąglej 24/7	...	...	...	...	✓
Spełniane normy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X</li> <li>EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX</li> </ul>	...	...	...
Rozmiar	...	8 / M	...	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona termiczna : 100 °C ( X1XXXX ),</li> <li>• Ergonomia i wygoda</li> <li>• Wysoka przyczepność</li> <li>• Miękka powłoka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktura chropowata</li> <li>• Frakcja granulatu : 0.5 ... 4 mm</li> <li>• Izolacja</li> <li>• Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa materiału</li> <li>• Odporna na warunki atmosferyczne</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej,</li> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API,</li> <li>• Złącze na antenę zewnętrzną SMA RP</li> </ul>	...
Obudowa	...	...	...	Tworzywo sztuczne	...
Klasa szczelności	...	...	...	IP20	...
Kolor	...	Czarny + Niebieski	Czarny	Zielony	...
Temperatura pracy	...	...	...	-20 °C ... 55 °C	...
Waga	...	...	2.4 kg	0.039 kg	0.638 kg
Wymiary	...	...	500 x 500 x 10 mm	57 x 47 x 20 mm	...
Producent / Marka	...	WONDER GRIP	...	ZAMEL	WESTERN DIGITAL
Gwarancja	2 lata	...	...	2 lata	2 lata