




	ORGANIZATOR KABLI TRSS-6*P10	KABEL ELEKTRYCZNY YDY-5X4.0	KAMERA IP IPC-HFW2831S-S-0280B-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA
			
	8.53 DKK 10.49 DKK	35.94 DKK 44.21 DKK	2015.70 DKK 2479.31 DKK
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Ilość otworów	1 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 7 mm
Żyła wewnętrzna	...	5 x 4.0 mm ² - Drut Cu	...
Napięcie znamionowe	...	450 / 750 V	...
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 14.5 mm - PVC	...
Montaż	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną
Kolor powłoki	...	Biały	...
Materiał	Tworzywo sztuczne
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektów	2.8 mm
Kąt widzenia	• 105 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	15 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	19.12
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Pobór mocy	< 5.5 W
Obudowa	Compact - Metalowa
Kolor	Przezroczysty	...	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.47 kg
Wymiary	31 x 11 x 11 mm	...	Ø 70 x 166 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00