



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-TOE6200IR3-G - 1080p 2.8 ... 12 mm	KONTROLER DOSTĘPU ASC2204B-S DAHUA
		
	305.00 PLN 375.15 PLN	1181.00 PLN 1452.63 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	4 (jednokierunkowe)
Współpraca	...	DAHUA
Ilość obsługiwanych czytników	...	4 szt.
Współpraca z akumulatorem	...	—
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX323	...
Linie wyjściowe	...	5 szt. - Przekątnikowe
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 150000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem

Domyślny adres IP	...	192.168.0.2
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 91 ° ... 28 ° (dane producenta) • 87 ° ... 33 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 95 % (bez kondensacji)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	—	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli 	...
Zasilanie	12 V DC / 670 mA	12 V DC / 1.4 A
Pobór mocy	≤ 8 W	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Ciemny grafit	...
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.84 kg	0.354 kg
Wymiary	Ø 92 x 274 mm	207 x 116 x 52 mm
Producent / Marka	BCS	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata