

	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELECTRONIK-5</a>	<a href="#">UCHWYT KAMERY TR-IB05- A-IN-BLACK UNIVIEW</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA OR- AE-13144 (4 GNIAZDA + 2 USB) ORNO</a>	<a href="#">SONDA ZALANIA WODA FPX-1 DO CZUJKI UNIWERSALNEJ AXD-200 SATEL</a>	<a href="#">CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ASR1200E-D DAHUA</a>
	720865.38 HUF 886664.42 HUF	153846.15 HUF 189230.76 HUF	8175.96 HUF 10056.43 HUF	6988.46 HUF 8595.81 HUF	1826.92 HUF 2247.11 HUF	10384.62 HUF 12773.08 HUF
Rozstaw otworów montażowych	...	...	40 x 40 mm	...	...	...
Detekcja	...	...	...	...	Woda	...
Maksymalne napięcie na elektrodach	...	60 V DC	...	...	...	...
Ilość otworów	...	...	4	...	...	...
Długość przewodu sondy	...	...	...	...	3 m	...
Maksymalny prąd wyjściowy	...	60 mA	...	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	230 V AC / 50 Hz	...	...
Odpowiedni dla kamer	...	...	UNIVIEW	...	...	...
Regulacja czułości	...	...	...	...	—	...
Regulacja	...	128 kroków	...	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	...	10 A	...	...
Materiał	...	...	Aluminium	...	...	...
System skanowania	Progresywny	...	...	...	...	...
Sygnalizacja alarmu	...	...	...	...	—	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	...	2300 W	...	...
Praca autonomiczna	...	...	...	...	...	—
Dopuszczalne obciążenie styków przełącznika (rezystancyjne)	...	...	...	...	—	...
Wbudowana klawiatura	...	...	...	...	...	—
Dystans od powierzchni montażu	...	...	39 mm	...	...	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...	...	...	...	...
Przycisk dzwonka	...	...	...	...	...	—
Liczba gniazd sieciowych	...	...	...	• 4 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V, • 2 porty USB 2.1A/5V	...	...
Przetwornik	CMOS Niechłodzony mikrolometr VOx	...	...	...	...	...
Gniazdo ładowania	...	Gniazdo USB-C lub micro USB	...	...	...	...
Wyłącznik	...	...	...	—	...	...
Komunikacja	...	...	...	...	...	RS-485, Wiegand 34
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 120 x 160 px	...	...	...	...	...
Prąd ładowania akumulatora	...	max. 2 A	...	...	...	...
Długość kabla	...	...	...	1.4 m	...	...
Wyjście sabotażowe	...	...	...	...	...	—
Pomiar temperatury	✓	...	...	...	...	...
Inne	...	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz	...	...	...	...
Czas pracy na akumulatorach	...	Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h	...	...	...	...
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 45 °C	...	...	...	...	...
Maksymalny pobór prądu	...	...	...	...	...	100 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dokładność pomiaru temperatury	± 0.5 °C	...	...	...	...	...
Zalecana temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C	...	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	...	...	• wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem	• Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Buzzer
Odległość pomiaru temperatury	0.3 ... 1.8 m	...	...	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	...	...	≤ 95 %
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...	...	...	...	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart	~ 5 cm	...	...	...	...	3 ... 6 cm (max)
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.8 m	...	...	...	...	...
W zestawie	...	• Podręcznik leczenia prądami selektywnymi • Elektrody • Ładowarka USB - 5 V / 3 A • Przewód USB-A / USB-C • Instrukcja PL	...	...	...	...
Pamięć	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń	...	...	...	...	...
Standard	TCP/IP	...	...	...	...	...
Oświetlacz IR	✓	...	...	...	...	...
Oświetlacz LED	✓	...	...	...	...	...
Wyjście wideo	—	...	...	...	...	...
Interfejs RS-485	✓	...	...	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...	...	...	...	...
Audio	Wbudowany głośnik	...	...	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Base-T (RJ-45)	...	...	...	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP	...	...	...	...	...
WEB Server	—	...	...	...	...	...
ONVIF	—	...	...	...	...	...
RS-485	✓	...	...	...	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000	...	...	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe</li> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px</li> <li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu</li> </ul>	...	...	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	2 x Akumulator 18650 Li-Ion	...	...	—	9 ... 15 V DC
Pobór mocy	≤ 24 W	...	...	...	...	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor	Srebrny + Czarny	...	Czarny	Biały + Szary	Biały	Czarny
Klasa szczelności	—	...	...	...	...	IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C	...	...	...	...	...
Waga	1.34 kg	0.58 kg	0.22 kg	0.35 kg	0.05 kg	0.06 kg
Wymiary	117 x 290 x 35 mm (bez uchwyty)	191 x 140 x 48 mm	102 x 93 x 43 mm	94 x 78 x 78 mm	34 x 14 x 7.5 mm	97 x 44 x 17 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...	...	...	...	...
Producent / Marka	Hikvision	DELTA	UNIVIEW	ORNO	SATEL	DAHUA
SAP Code	302917212	...	...	...	...	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata