




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17H0T-IT3F(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-TA15FSR4(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC
			
	489.00 PLN 601.47 PLN	334.00 PLN 410.82 PLN	130.00 PLN 159.90 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wielkość matrycy	5.0 Mpx	5 Mpx	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx , • HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS : 960 x 576 - 960H 	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 @ PAL 	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2592 x 1944 - 5 Mpx - tylko AHD / HD-TVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm, F1.2
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 98 ° (dane producenta) • 95 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy) 	109 °
Zasięg oświetlacza IR	60 m	40 m	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna
Audio	...	—	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	✓	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR \geq 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyyczna regulacja wzmacnienia obrazu • Automatyyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyyczna regulacja wzmacnienia obrazu • Automatyyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • AGC - Automatyyczna regulacja wzmacnienia obrazu • Balans bieli - ATW/Manual • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	12 V DC / 480 mA	12 V DC / 360 mA	12 V DC / 290 mA
Pobór mocy	\leq 5.8 W	\leq 4.3 W	\leq 3.4 W
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	Compact, Plastikowa	Compact, Metalowa
Kolor	Biały + Czarny	Biały + Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.57 kg	0.17 kg	0.241 kg
Wymiary	217 x 87 x 80 mm	217 x 79 x 75 mm	Ø 66 x 154 mm
Obsługiwane języki	angielski	angielski	...
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision	BCS BASIC
SAP Code	300510468	300512811	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata