

	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-B2A21-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA	ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY SZAFKOWY ATLO-DT-L02	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/L 8 mm ORNO	HUB USB 3.0 MH4PU-SV-BP	SWITCH POE SPS-2P/ISFP 2-PORTOWY + SFP	REPEATER VHD-15 WZMACNIACZ SYGNAŁU AHD, HD-CVI, HD-TVI DELTA
						
	217.00 PLN 266.91 PLN	17.60 PLN 21.65 PLN	3.08 PLN 3.79 PLN	76.86 PLN 94.54 PLN	206.40 PLN 253.87 PLN	160.65 PLN 197.60 PLN
Napięcie znamionowe	...	12 V DC
Porty LAN	2 x RJ45, PoE (802.3af/at)	...
Szerokość taśmy	8 mm
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Złącza	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A
Zastosowanie	...	drzwi prawe / drzwi lewe	Współpraca z oświetleniem LED
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Długość przewodu	150 cm
Blokada zapadki	...	—
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Standard USB	3.0
Maksymalne napięcie zasilania	48 V
Funkcja pamięci	...	—
Praca rewersyjna	...	—
Regulacja luzu	...	—
Zarządzanie	—	...
Wybrane cechy	...	• Zamek pozostaje zamknięty, gdy nie jest zasilany - wysunięty trzpień • Odległość wysuwu trzpienia : 5 mm	...	• Solidne wykonanie • Możliwość zamontowania na krawędzi blatu lub ramce monitora za pomocą zintegrowanej klamry skręcanej
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektów	3.6 mm
Standard	• AHD - 5 Mpx, 12 kl/s, • HD-CVI - 1080p, 25 kl/s, • HD-TVI - 5 Mpx, 12 kl/s, • CVBS - PAL / NTSC
Rodzaj urządzenia	Aktywne
Diody LED	PWR - Power, FL - Link/Act port SFP, Speed - 1000 Mb/s, Link/Act	...
Kąt widzenia	• 93 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Szybkość transmisji	1 port SFP : 1000 Mb/s + 2 Porty LAN & PoE : 10 / 100 / 1000 Mb/s	...
Zdolność regeneracji sygnału	150 m - Skrętka komputerowa , 300 m - RG59, 500 m - Triset113
Maksymalna moc wyjściowa	25.5 W / port PoE	...
Maksymalna sumaryczna moc	51 W	...
Tablica adresów MAC	1k	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Certyfikaty	CE	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Pobór prądu	...	0.4 A	< 50 mA
Impedancja złącza koncentrycznego	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Liczba wejść	1
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...
Liczba wyjść	1
Typ złącza koncentrycznego	Gniazdo BNC
Temperatura pracy	-20 °C ... 70 °C	...
Typ złącza symetrycznego	listwa zaciskowa
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Automatyczny balans bieli
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	52 V DC / 1.25 A (zasilacz w komplecie) (Gniazdo 2.5/5.5mm)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 V ... 24 V DC (brak zasilacza w zestawie) • Możliwość zasilania zdalnego poprzez niewykorzystane pary skrętki komputerowej
Pobór mocy	≤ 2.7 W
Obudowa	Compact, Aluminium	Aluminium + Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	IP67	...	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.25 kg	0.034 kg	0.002 kg	0.09 kg	0.13 kg	0.080 kg
Wymiary	158 x 70 x 70 mm	33 x 27 x 17 mm	17 x 17 mm	89 x 46 x 23 mm	97 x 71 x 27 mm	103 x 62 x 29 mm
Producent / Marka	DAHUA	ATLO	ORNO	ORICO	...	DELTA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata