





	REJESTRATOR IP NVR5208-XI 8 KANAŁÓW WizMind DAHUA	KAMERA IP DS-2CD2483G2-I(2.8MM) ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision	PRZYCISK OTWARCIA DRZWIĄTŁO-PS-1	GNIAZDO PROSTE LE-50117 230 V 16 A LEGRAND
				
	5538.00 PLN 6811.74 PLN	1115.00 PLN 1371.45 PLN	9.58 PLN 11.78 PLN	47.98 PLN 59.02 PLN
Standard	IP	TCP/IP	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	230 V / 50 Hz
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx	...	...	...
Typ styku	...	...	NO, monostabilny	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	...	16 A
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Obciążalność styków	...	...	3 A / 24 V AC/DC	...
Uziemienie	...	...	...	✓
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	...	...
Materiał wykonania	...	...	Stal nierdzewna	...
Przewód elektryczny	...	...	...	max. 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Wyjścia wideo	• 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA	...	...	...
Zaciski kablowe	...	...	...	zaciski skręcane
Typ gniazda	...	...	...	CEE 7/5
Wybrane cechy	...	...	...	Zatyczka gniazda
Klasa szczelności	...	...	IP40	IP44
Obsługa audio	• 8 Kanałów - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku	...	...	...
Klasa odporności mechanicznej	...	...	...	IK08
Kolor	...	...	Srebrny	Czarny
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...	...	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...	...	...
Przepływność (bitrate)	max. 384 Mb/s	...	...	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 20 TB SATA	...	...	...
Objęty	...	2.6 mm	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...	...	...
Kąt widzenia	...	108 °	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	10 m	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 8 Mpx (bez AI) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 5 Mpx (AI)	...	...	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa	...	...
Interfejs RS-485	...	...	...	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	12.5 k/s @ 8.3 Mpx 25 k/s @ 4 Mpx	...	...
ONVIF	22.12	✓	...	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	DHCP lub 192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200	...	...
USB	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	8000	...	...
Port ONVIF	...	80	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty szeregowo	RS-485, RS-232	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 2	...	...	...
Sterowne głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)</li> <li>RS-485 - PELCO-D/P i inne</li> </ul>	...	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</li> <li>Strumień główny</li> <li>Strumień pomocniczy</li> <li>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1</li> <li>Strumień pomocniczy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strumień główny</li> <li>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>- z autoryzacją</li> <li>Strumień pomocniczy</li> <li>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> <li>- z autoryzacją</li> </ul>	...	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Detekcja ruchu	✓	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy,</li> <li>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li> <li>Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę)</li> <li>Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 200 000 zdjęć twarzy</li> <li>obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)</li> <li>Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją</li> <li>EPITZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalały alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANPR</li> <li>Listy zaautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów</li> <li>liczenie ludzi / pojazdów</li> <li>szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>mapa cieplna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera z serii AcuSense</li> <li>Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 °</li> <li>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia</li> <li>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu</li> <li>Obrot obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy</li> <li>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</li> </ul>	...	...
Obsługa myszą	✓	...	...	...
Pilot IR w zestawie	—	...	...	...
Switch PoE	—	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 4 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 490 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	max. 10 W (bez HDD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 6.9 W @ PoE,</li> <li>≤ 5.9 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Waga	1.56 kg	0.22 kg (z podstawką)	0.02 kg	0.068 kg
Wymiary	375 x 283 x 56 mm	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)	90 x 27 x 24 mm	45 x 60 x 101 mm
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 ... 40 °C	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision	ATLO	LEGRAND
SAP Code	...	311316098	...	...
Gwarancja	5 lat	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00