

| | INTELIĞENTNY ŚCIEMNIACZ OŚWIETLENIA DIMMERBOX-V2/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC | SZCZYPCE DO MONTAŻU KOSZYCZKÓW SDMK-M5/M6 VALUE | KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA |
|-------------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| | 152.93 PLN 188.10 PLN | 16.18 PLN 19.90 PLN | 1109.00 PLN 1364.07 PLN |
| Ilość obsługiwanych przejść | ... | ... | 2 (dwukierunkowe) |
| Zastosowanie | sterowanie jasnością oświetlenia | M5, M6 | ... |
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | ... | ... |
| Współpraca | ... | ... | DAHUA |
| Materiał wykonania | ... | Aluminium | ... |
| Ilość obsługiwanych czytników | ... | ... | 4 szt. |
| Współpraca z akumulatorem | ... | ... | — |
| Maksymalne łączne obciążenie | <ul style="list-style-type: none"> • 250 W (obciążenie rezystancyjne), • 30 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe - np. lampa LED) | ... | ... |
| Linie wyjściowe | ... | ... | 4 szt. - Przekaznikowe |
| Całkowity maksymalny prąd | 1.1 A | ... | ... |
| Liczba wejść | 2 | ... | ... |
| Liczba wyjść | 1 | ... | ... |
| Typ złącza | zaciski skręcane | ... | ... |
| Komunikacja | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand |
| Komunikacja bezprzewodowa | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g | ... | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS | ... | ... |
| Zasilanie | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A |
| Domyślny adres IP | ... | ... | 192.168.0.2 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Domyślny login / hasło administratora | ... | ... | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | ... | max. 95 % (bez kondensacji) |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Obsługa technologii µWiFi | <ul style="list-style-type: none"> • Łatwa obsługa • Bardzo prosty i szybki montaż • Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia panelu • Zmniejszenie ryzyka zranienia | <ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne | ... | ... |
| Klasa szczelności | IP20 | ... | ... |
| Kolor | Czarny | Srebrny | ... |
| Temperatura pracy | -20 °C ... 50 °C | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.04 kg | 0.025 kg | 0.4 kg |
| Wymiary | 41 x 39 x 24 mm | 75 x 40 x 14 mm | 210 x 106 x 50 mm |
| Producent / Marka | BleBox | VALUE | DAHUA |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 3 lata |