

	PRZEJŚCIE USB3.0-GG	KAMERA IP IPC-HUM8531M-V-LED-0360B - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	1.65 EUR 2.03 EUR	444.33 EUR 546.53 EUR
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Rodzaj złącza	Przejsćie : Gniazdo USB 3.0 A / Gniazdo USB 3.0 A	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	79 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	0.5 m
Czułość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.02 Lux @ F2.0 / 30IRE (kolor), • 0.0002 Lux @ F2.0 / 30IRE (B/W) • 0 Lux @ LED
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485	...	—
Interfejs RS-232	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE
ONVIF	...	21.12
WEB Server	...	✓
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • zmiana sceny • sabotaż wideo • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w) • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • System filtrowania światła (filtry polaryzacyjne) efektywnie redukuje odbicie światła zapewniając czystość obrazu • Podgrzewana szybka umożliwia szybkie usunięcie wody, śniegu, lodu i pary z szyby, aby zachować czysty obraz (Wbudowana grzałka) • W komplecie uchwyt montażowy - Regulacja wysokości
Obudowa	...	Mini - Metalowa
Klasa szczelności	...	IP67
Kolor	...	Czarny
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 420 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy	...	max. 5.0 W @ 12 V max. 5.8 W @ PoE
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.017 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.21 kg (kamera) • 0.39 kg (z uchwytem)
Wymiary	45 x 18 x 11 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 66 x 65 x 32 mm (kamera) • 50 cm (długość kabla) • 150 x 70 x 88 mm (Uchwyt) • 70 ... 115 mm (Średnica otworu montażowego dla licznika)
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	...	DAHUA

Gwarancja	2 lata	5 lat
-----------	--------	-------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00