

	KONTROLER DOSTĘPU PR102DR	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SATEL
		
	365.00 PLN 448.95 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN
Klasa środowiskowa	I	...
Obciążalność styków przełącznika	1.5 A / 30 V	...
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Linie wejściowe	2	...
Linie wyjściowe	2	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Pamięć zdarzeń	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Użytkownicy + administratorzy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z czytnikami serii PRT • montaż na szynie DIN, TS-35 • 4000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 32000 zdarzeń • Zegar czasu rzeczywistego i kalendarz • Programowanie zdalne z komputera 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu • Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu) • Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref) • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Zasilanie	10 ... 15 V DC	12 V DC / 140 mA (max)
Współpraca z akumulatorem	—	—
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)	93 % (bez kondensacji)
Waga	0.13 kg	0.096 kg
Wymiary	98 x 88 x 73 mm	151 x 69 x 17 mm
Producent / Marka	ROGER	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata