



	ZASILACZ UPS AT- UPS1200R-RACK 1200 VA EAST	SZAFA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-9U/600-BLUE
		
	756.44 PLN 930.42 PLN	414.40 PLN 509.71 PLN
Szerokość wewnętrzna	...	19 "
Moc czynna	720 W	...
Wysokość wewnętrzna	...	9 U
Moc pozorna	1200 VA	...
Głębokość wewnętrzna	...	545 mm
Szerokość zewnętrzna	...	600 mm
Napięcie wejściowe	230 V AC ± 25 %	...
Wysokość zewnętrzna	...	505 mm
Głębokość zewnętrzna	...	600 mm
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Otwory na wentylatory	...	105 x 105 mm (2 miejsca)
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 10 % (aproxymowana sinusoida)	...
Nośność	...	60 kg
Kolor	...	Czarny RAL9004
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Regulacja napięcia	—	...
Drzwi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszkłone • Boczne: metalowe, zatraskowe
Regulacja częstotliwości	—	...
Czas przełączenia	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms	...
Akumulator	2 szt. - 12V/7Ah	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> • 47 minut @ 100 W, • 20 minut @ 200 W, • 12 minut @ 300 W, • 7 minut @ 500 W 	...
Liczba wyjść	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwpzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Filtr Ethernet 	...

Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, • Sygnalizacja dźwiękowa 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • Interfejs USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Otwory na przewody od góry i od dołu • Zdemontowane ściany boczne • Możliwość odkręcenia tylnej ścianki • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • Rozstaw szyn montażowych : 490 mm • W zestawie 2 kluczyki • Szyny Rack do montażu urządzeń - 4 szt.
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	...
Typ obudowy	Rack 19"	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %	...
Waga	13 kg	23.2 kg
Wymiary	440 x 310 x 90 mm RACK 19", 3U	...
Producent / Marka	EAST	EPRADO
Gwarancja	2 lata	3 lata