





	OBUDOWA A19-TS-35/OB-4U	ROUTER RG-EW3200GXPRO Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA25FSR3-G(H2) - 5 Mpx 2.8 mm	CZYTNIK LINII PAPILARNYCH USB ASM202 DAHUA
				
	344.00 PLN 423.12 PLN	634.13 PLN 779.98 PLN	190.00 PLN 233.70 PLN	973.00 PLN 1196.79 PLN
Szerokość	19 "
Typ czytnika	Optyczny
Wysokość	4 U
Rozdzielczość czytnika linii papilarnych	500 dpi
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Komunikacja	USB 2.0
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Przeznaczenie	RACK 19"
Typ anteny	...	8 x Antena dookólna - Zintegrowana : • 6 dBi @ 5 GHz 4x4 MU-MIMO • 5 dBi @ 2.4 GHz 4x4 MU-MIMO
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji	...	800 Mb/s + 2402 Mb/s
Porty LAN	...	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Kontrolki LED	...	Status, Mesh
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Rozdzielczość	• 2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL	...
Aktualizacja firmware	...	✓
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Zabezpieczenia	...	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami DoS

Kąt widzenia	103 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reeye Router
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Reeye Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reeye Router
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Audio	• Wbudowany mikrofon • Wyjście audio	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Zasilanie	...	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 416 mA	5 V DC - Port USB
Pobór mocy	...	≤ 36 W	< 5 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	Metalowa
Kolor	Czarny (RAL 9005)	...	Grafitowy	Srebrny
Klasa szczelności	IP20	...	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szyna TH-35 • Odporność na korozję • Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S • Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 6 śrub M6 z koszykami • Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm • W górnej i dolnej części obudowy wykonano 10 przepustów gumowych • W komplecie blacha pod akumulator 17Ah/12V 	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Access Point • QoS • Zdalne zarządzanie • DMZ • UPnP • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • Przekierowanie portów • Mapowanie portów • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • lista klientów DHCP • ukrycie SSID • Zgodność z IPv6 • PPTP VPN Server / Client
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	0 °C ... 45 °C	...	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	20 ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	3.73 kg	0.77 kg	0.3 kg	0.23 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 445 x 170 x 155 mm Wymiary wewnętrzne • 481.5 x 175 x 234 mm Wymiary zewnętrzne 	230 x 230 x 162 mm	Ø 94 x 80 mm	86 x 43 x 65 mm
Producent / Marka	PULSAR	RUIJIE / REYEE	BCS UNIVERSAL	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata