

	MULTISWITCH TMS-5i6.5 WEJŚC / 6 WEJŚC TRIAX	TAŚMA LED LED COB-24W/8W-NW5M - 4000 K MW Lighting	PRZEJŚCIE BNC-W/F-G	INTELEKTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED SL-W-02 Wi-Fi 12... 24 V DC ZAMEL	CZUJKA GAZU I FG (PROPANU) HY-GB40A WISUALARM / DAHUA	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-3P100	KAMERA WANDALOODPORNA HD- CVI PAL HAC: HDW1400EM-0280B - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	LISTWA ZASILAJĄCA AK- SP-05U15 GNIAZD - 2 USB1 AKYGA
	81.46 CAD 100.20 CAD	20.89 CAD 25.69 CAD	0.44 CAD 0.54 CAD	66.56 CAD 81.87 CAD	49.65 CAD 61.07 CAD	5.14 CAD 6.32 CAD	95.91 CAD 117.97 CAD	21.47 CAD 26.41 CAD
Współpraca	SUPLA
Detekcja	Gaz LPG (propan)
Standard	HD-CVI, PAL	...
Przetwornik	1/3 " CMOS	...
Wielkość matrycy	4.1 Mpx	...
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj złącza	Przejsie BNC Wtyk / "F" Gniazdo
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Czas reakcji	< 25 ns
Mocowanie elementów złącza	---
Wejścia	4x 950 MHz ... 2150 MHz 1x 47 MHz ... 862 MHz
Napięcie znamionowe	...	24 V DC	...	12 ... 24 V DC	230 V AC / 50 Hz
Sygnalizacja alarmu	Buzzer 70 dB / 1 m • Miganie diody • Sygnał do centrali alarmowej
Liczba diod	...	320 szt. / 1 m
Impedancja	75 Ω
Maksymalne łączne obciążenie	140 W	2500 W
Stężenie wywołujące alarm	10% dolnej granicy wybuchowości
Długość taśmy	...	5 m
Materiał	Metal	Guma
Liczba gniazd sieciowych	• 5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V, • 2 porty USB 2A/5V
Funkcja prealarmu	---
Autodiagnostyka	✓
Zywotność LED	...	30000 h
Wyjścia	6x 47 MHz ... 2150 MHz
Zastosowanie	...	Do zastosowań wewnętrznych	...	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V
Klasa energetyczna	...	F
Całkowity maksymalny prąd	6 A (2 A / Kanał)	10 A
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Sygnaly przełączające	13 V / 18 V, 0 Hz / 22 kHz
Filtr przeciwzakłóceńowy	RFI ≤ 10 dB
Tłumienie odgależenia SAT	-5 dB
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla)	3 dB
Maksymalna absorpcja energii	150 J
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Maksymalny poziom wyjściowy SAT	101 dBμV
Wyłącznik	podświetlany
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Maksymalny poziom wyjściowy TV	85 dBμV
Długość kabla	1.5 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Zasilanie przedwzmacniaczy	---
Maksymalne obciążenie wyjść	LED 12 V : 5 m - 70 W LED 24 V : 10 m - 140 W
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Liczba wejść	1
Obiektyw	2.8 mm	...
Liczba wyjść	3
Typ złącza	zaciski skręcane
Kąt widzenia	• 100 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

