

	<a href="#">UCHWYT DO URZĄDZEŃ RACK U19-2U/340</a>	<a href="#">GNIAZDO POJEDYNCZE DATA Z KLUCZEM UPRAWNIAJĄCYM GN- DATA-1P/LS System 45</a>	<a href="#">ZESTAW KONWERTERÓW UTP / COAXIAL DO TRANSMISJI LAN+POE XCOAX4-SET KOMPLET 2 SZT ATTE</a>
			
	64.24 PLN 79.02 PLN	20.26 PLN 24.92 PLN	469.00 PLN 576.87 PLN
Zastosowanie	...	System 45	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...	...
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz	...
Złącza	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. RJ45</li> <li>• 1 szt. zacisk kablowy</li> <li>• 1 szt. BNC</li> </ul>
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A	...
Głębokość wewnętrzna	285 mm	...	...
Uziemienie	...	✓	...
Porty LAN	...	...	1 szt. RJ45 100 Mb/s
Zaciski kablowe	...	zaciski skręcane	...
Typ gniazda	...	CEE 7/5	...
Przesłona ochronna	...	—	...
Kolor	Czarny (RAL 9005)	Czerwony	...
Opis konfiguracji portu LAN+PoE	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xCOAX4-SW : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+"-": piny 1, 2; "+"-": piny 3, 6) lub ("+"-": piny 4, 5; "+"-": piny 7, 8)</li> <li>• xCOAX4-CAM : Port LAN 10/100Mb lub LAN + PoE OUT - PoE (802.3bt) ≤ 60 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W</li> </ul>
Zasięg transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 1000 m @ Kabel koncentryczny</li> <li>&lt; 100 m @ xCOAX4-SW - Switch PoE</li> <li>&lt; 100 m @ xCOAX4-CAM - Kamera IP</li> </ul>
Diody sygnalizacyjne	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE</li> <li>• LAN</li> <li>• Link</li> <li>• 10Mb</li> </ul>

Zabezpieczenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwwzrostowe - LAN, BNC</li> <li>• Przeciwwzrostowe - xCOAX4-SW</li> </ul>
Wybrane cechy	...	W zestawie klucz uprawniający	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>• Pełna transparentność dla sieci</li> <li>• Funkcja Watchdog - Kabel koncentryczny</li> </ul>
Zasilanie	...	...	xCOAX4-SW : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 ... 58 V DC - zacisk kablowy</li> <li>• PoE 802.3af/at / PASSIVE</li> <li>• Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	1.35 W (łącznie)
Obudowa	...	...	Tworzywo sztuczne (PC)
Klasa szczelności	...	...	IP20
Temperatura pracy	...	...	-25 °C ... 65 °C
Waga	1.29 kg	0.043 kg	0.033 kg (pojedynczy element)
Wymiary	500 x 101 x 331 mm - RACK 19 " x 2 U	45 x 45 x 37 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-SW</li> <li>• 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-CAM</li> </ul>
Producent / Marka	...	STASINSKI / JAVEL	ATTE
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata