

	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D0T-IRMMF(3.6mm) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5MM) - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM Hikvision</a>
		
	189.00 PLN 232.47 PLN	832.00 PLN 1023.36 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	5 Mpx
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 20 kl/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI @ 25 kl/s</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	—	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI, Gniazdo BNC	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw	3.6 mm	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus
Wandaloodporna	—	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 82 ° (dane producenta)</li> <li>• 78 ° (nasze testy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 ° ... 29 ° (dane producenta)</li> <li>• 98 ° ... 29 ° (nasze testy)</li> </ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 62 dB	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR	20 m	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Audio	...	—

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• WDR <math>\geq</math> 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 330 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC <math>\pm</math> 20 % / 870 mA,</li> <li>• 24 V AC <math>\pm</math> 20 % / 435 mA</li> </ul>
Pobór mocy	$\leq$ 4 W	$\leq$ 10.5 W
Obudowa	Dome, Plastikowa	Compact, Metal + Plastik
Kolor	Biały	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP44	IP67
Temperatura pracy	-20 °C ... 45 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.15 kg	0.94 kg
Wymiary	$\varnothing$ 98 x 66 mm	255 x 85 x 92 mm
SAP Code	300609197	300510478
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision
Gwarancja	3 lata	3 lata