




	INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK ROW-01/16A Wi-Fi 230 V AC ZAMEL	SEPARATOR WIDEO D-SEP/HD	KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY + CZYTNIK ATLO-ER-601
			
	260.10 PLN 319.92 PLN	30.38 PLN 37.37 PLN	199.00 PLN 244.77 PLN
Współpraca	SUPLA
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1 m (max 1000 twarzy w bazie danych)
Liczba styków	1 x NO
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	Unique EM 125kHz - Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : 10 000
Wbudowany czytnik linii papilarnych	Pamięć 600 wzorów linii papilarnych
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Napięcie znamionowe	230 V AC
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	—
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Wyjście wideo	—
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	...
Maksymalne łączne obciążenie	4000 VA
Interfejs Wiegand	✓
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne	...
Interfejs RS-485	—
Liczba wejść	2 szt.	1 szt. Gniazdo BNC	...
Liczba wyjść	...	1 szt. Wtyk BNC	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 1 - Wyjście przekaźnikowe
Impedancja wejściowa	...	75 Ω	...
Impedancja wyjściowa	...	75 Ω	...
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	...	25 V DC	...
Typ złącza	zaciski skręcane

Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej • Tryby identyfikacji : Rozpoznawanie twarzy, Odcisk palca, Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 26 • Diody LED oraz dźwięk (buzzer) • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
Pobór mocy	≤ 3.6 W (praca) ≤ 2.2 W (standby)
Tłumienie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 0.59 dB • 38 MHz @ 0.91 dB • 42 MHz @ 0.91 dB • 67.5 MHz @ 1.01 dB 	...
Szerokość pasma	...	200 MHz	...
Zasilanie	...	—	12 V DC
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Aluminium + Szkło hartowane, Wandalooodporna
Klasa szczelności	IP20	...	IP65
Kolor	Zielony	...	Srebrny + Czarny
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C	...
Waga	0.040 kg	0.03 kg	0.38 kg

Wymiary	47 x 47 x 20 mm	49 x 20 x 17 mm	170 x 70 x 24 mm
Producent / Marka	ZAMEL	...	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata