



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | <a href="#">KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104*P10</a>                               | <a href="#">INTELIŻENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>   | <a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P/RGBW 12 mm ORNO</a>                  |
|   |  |   |  |
|   | 14.00 PLN<br>17.22 PLN  | 79.76 PLN<br>98.10 PLN   | 5.64 PLN<br>6.94 PLN  |
| Liczba wyjść zasilania                        | ...   | ...  | 2 szt.  |
| Zastosowanie                                  | ...   | Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V  | Współpraca z oświetleniem LED RGBW  |
| Szerokość taśmy                               | ...   | ...  | 12 mm   |
| W opakowaniu                                  | <b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>  | ...  | ...   |
| Długość przewodu                              | ...   | ...  | 140 mm  |
| Standard                                      | Unique EM 125kHz  | ...  | ...   |
| Napięcie znamionowe                           | ...   | 12 ... 24 V DC   | ...   |
| Kompatybilność                                | EM4100/4102   | ...  | ...   |
| Maksymalne łączne obciążenie                  | ...   | 120 W  | ...   |
| Możliwość programowania numeru seryjnego (ID) | —   | ...  | ...   |
| Całkowity maksymalny prąd                     | ...   | 5 A  | ...   |
| Maksymalne napięcie zasilania                 | ...   | ...  | 48 V  |
| Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej       | —   | ...  | ...   |
| Liczba wejść                                  | ...   | 1  | ...   |
| Nadruk numeru seryjnego                       | —   | ...  | ...   |
| Liczba wyjść                                  | ...   | 1  | ...   |
| Typ złącza                                    | ...   | zaciski skręcane   | ...   |
| Komunikacja bezprzewodowa                     | ...   | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g  | ...   |
| Dostęp z telefonu komórkowego                 | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul> | ...   |

|                   |   |   |                 |
|-------------------|---|---|-----------------|
| Wybrane cechy     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasięg : ~ 11 cm</li> <li>• Układ scalony TK-4100</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością,</li> <li>• Tryb nieobecności - umożliwia losowe włączanie i wyłączanie oświetlenia symulując obecność domowników,</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul> | ...             |
| Obudowa           | ...   | Tworzywo sztuczne   | Plastikowa      |
| Klasa szczelności | ...   | IP20  | —               |
| Kolor             | ...   | Czarny  | Biały           |
| Temperatura pracy | ...   | -20 °C ... 50 °C  | ...             |
| Waga              | 0.006 kg  | 0.014 kg  | 0.002 kg        |
| Wymiary           | 86 x 54 x 1 mm  | 35 x 24 x 18 mm   | 140 x 15 x 5 mm |
| Producent / Marka | ATLO  | BleBox  | ORNO            |
| Gwarancja         | 2 lata  | 2 lata  | 2 lata          |