




	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200CLO-IL-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">UCHWYT DO PILOTA MC-755 MACLEAN</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNIA IP DS-2CD2H86G2-IZS(2.8-12MM)(C)/BLACK ACUSENSE - 8.3 Mpx - MOTOZOOM Hikvision</a>
			
	255.00 PLN 313.65 PLN	24.85 PLN 30.57 PLN	2768.00 PLN 3404.64 PLN
Max. szerokość pilota	...	47 mm	...
Materiał wykonania	...	ABS	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	TCP/IP
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	8.3 Mpx
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowane w podstawę magnesy umożliwiają montaż do powierzchni metalowych</li> <li>• Estetyczne i solidne wykonanie</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> </ul>	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° (dane producenta)</li> <li>• 103 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	108 ° ... 46 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...	40 m
Interfejs RS-485	...	...	—
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Menu ekranowe OSD	✓	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> <li>• Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	6
ONVIF	...	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.64

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	...	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	8000
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu</li> <li>• SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy ,</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 920 mA</li> </ul>
Pobór mocy	≤ 2.6 W	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>• ≤ 11 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa	Dome, Plastikowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Czarny	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...	IP66
Wandaloodporna	—	...	IK10
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.21 kg	0.03 kg	1.16 kg
Wymiary	Ø 97 x 94 mm	110 x 55 x 27 mm	Ø 136 x 145 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	MACLEAN	Hikvision
SAP Code	...	...	311316739
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00