



	<a href="#">EXTENDER EXT-POE2 PULSAR</a>	<a href="#">KAMERA IP TC-C35XS SPEC:I3/E/Y/M/S/H/2.8MM/V4.0 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY</a>
		
	120.00 PLN 147.60 PLN	994.00 PLN 1222.62 PLN
Standard	...	IP
Standardy	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	...
Napięcie wejściowe	42 ... 57 V DC	...
Napięcie wyjściowe	42 ... 57 V DC	...
Liczba wejść	1	...
Liczba wyjść	2	...
Złącze	3 x Gniazdo RJ-45	...
Diody sygnalizacyjne	Link/Act	...
Obsługiwana prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście,</li> <li>• Obsługiwana prędkość transmisji : 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	2.8 mm
Moc wyjściowa	max. 15.4 W / port PoE max. 20 W (łącznie)	...
Kąt widzenia	...	104 °
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwpzepięciowe</li> <li>• Przeciążeniowe</li> <li>• Przeciwzwarcioowe</li> </ul>	...
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Wyjście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 kl/s @ 5 Mpx</li> <li>• 50 kl/s @ 2 Mpx</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001
Port ONVIF	...	80
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• wtargnięcie</li> <li>• detekcja twarzy</li> <li>• sabotaż wideo</li> </ul>

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Tryb korytarzowy</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 670 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 8 W
Obudowa	Metalowa	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 65 °C
Waga	0.11 kg	0.51 kg
Wymiary	81 x 77 x 26 mm	Ø 117 x 86 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski
Producent / Marka	PULSAR	TIANDY
Gwarancja	2 lata	3 lata