






	ŚCIAĞACZ IZOLACJI STRF/KLUCZ	REJESTRATOR IP NVR1104HS-W-S2 Wi-Fi, 4 KANAŁY IMOU	KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA AM-ISENSOR-HD Wi-Fi AMARYLLO	LINKA STALOWA LS-3/200	AKUMULATOR BAT- HR22/AKU-175 8.4 V Ni-MH 6HR61 ENERGIZER
					
	107.34 NOK 132.03 NOK	729.49 NOK 897.27 NOK	1535.35 NOK 1888.48 NOK	4.18 NOK 5.14 NOK	85.38 NOK 105.02 NOK
Napięcie znamionowe	...	...	...	...	8.4 V
Standard	...	IP	TCP/IP	...	...
Pojemność akumulatora	...	...	...	...	175 mAh
Przetwornik	...	...	1/4 " CMOS	...	...
Typ akumulatora	...	...	...	...	Ni-MH
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 1080p - 1920 x 1080 px	...	...	...
W odcinku	...	...	...	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Wielkość matrycy	...	...	1.0 Mpx	...	...
Rozmiar	...	...	...	...	6HR61 / HR22
Materiał	PET	...	...	Stal	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...	...	...
Zastosowanie	Kabel koncentryczny RG6 Kabel koncentryczny RG59	...	...	...	...
Srednica zewnętrzna	...	...	...	Ø 3 mm	...
Srednica wewnętrzna	...	...	...	—	...
Obsługa audio	...	4 Kanały - Audio z kamer	...	...	...
Siła zrywająca	...	...	...	480 kg	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...	...	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	1280 x 720 - 720p 640 x 480 - 480p 480 x 360 - 360p	...	...
Kąt widzenia	...	...	70 °	...	...
Zakres obrotu w poziomie	...	...	170 °	...	...
Zakres obrotu w pionie	...	...	—	...	...
Audio	...	...	Wbudowany mikrofon	...	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi	...	...	...
Interfejs RS-485	...	...	—	...	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 8 TB SATA	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	• H.264 • MJPEG	...	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	30 k/s @ 720p	...	...
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, UDP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, NTP, WPS	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	• 1 x RJ-45 10/100 Base-TX • 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n	WiFi	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	—	...	...
Pamięć wewnętrzna	...	...	4 GB	...	...
Funkcje sieciowe	...	• Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Imou : Automagiczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie • Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...	...	...
ONVIF	...	✓	...	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>	• Dostęp przez chmurę (P2P), • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Amaryllo</a> , Android PL: Darmowa aplikacja <a href="#">Amaryllo PL</a> , • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Amaryllo</a>	...	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...	...
USB	...	2 szt. USB 2.0	...	...	...
Porty szeregowo	...	—	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...	...	...
Sterowne głowicami obrotowymi PTZ	...	—	...	...	...
Detekcja ruchu	...	✓	...	...	...
Inteligentna analiza obrazu	...	—	...	...	...
Wybrane funkcje	...	• Automatyczne, inteligentne parowanie < 120 s • Powiadomianie alarmowe • 2x2 MIMO - Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Zasięg działania w terenie otwartym : 100 m	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • Oświetlacz LED • Automatyczna zmiana rozdzielczości i jakości obrazu w zależności od przepustowości łącza • Czujka ruchu • Powiadomienie na telefon • Sygnalizacja alarmu - Dioda LED, Sygnał dźwiękowy • Strefy prywatności • Szyfrowanie transmisji - 256 b	...	...
Obsługa myszą	...	✓	...	...	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...	...	...
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	5 V DC / 1.6 A - USB (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	...	≤ 10 W (bez HDD)	< 6 W	...	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 45 °C	...	...	...
Waga	...	0.868 kg	0.22 kg	...	0.034 kg
Wymiary	...	260 x 248 x 48 mm	45 x 95 x 130 mm	...	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	angielski, polski	...	...
Producent / Marka	...	IMOU	AMARYLLO	...	ENERGIZER
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata