



	ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-2U-N	KAMERA PTZ IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2CD1A43G0- IZU(2.8-12MM) - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision
		
	3.88 EUR 4.77 EUR	269.21 EUR 331.13 EUR
Standard	...	TCP/IP
Szerokość	19 "	...
Wysokość	2 U	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia	...	• 97 ° ... 30 ° (dane producenta) • 94 ° ... 29 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	x 4
Zoom cyfrowy	...	—
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Wyjście wideo	...	—
Zakres obrotu w poziomie	...	-100 ° ... 100 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie	...	-20 ° ... 45 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Interfejs RS-485	...	—
Liczba presetów	...	—
Skanowanie w poziomie	...	—
Ustawiane trasy ruchu	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	• 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Wybrane funkcje	...	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc
Zasilanie	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy	...	• ≤ 11 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE
Obudowa	...	PTZ, Metal + Plastik
Kolor	Czarny	Biały
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności	...	IP66
Waga	0.39 kg	0.95 kg
Wymiary	...	197 x 105 x 225 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	311319374

Gwarancja	2 lata	3 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00