



	KAMERA IP BCS-L-PIP12FW PINHOLE - 1080p 2.8 mm BCS Line	WTYK JACK-W/2.5/S-HQ VITALCO
		
	309.89 USD 381.16 USD	2.51 USD 3.09 USD
Standard	IP	...
Rodzaj złącza	...	Wtyk Jack - Wtyk prosty, Ø 2.5 mm STEREO (TRS)
Mocowanie elementów złącza	...	Skręcanie
Mocowanie ekranu	...	Zaciskanie
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Mocowanie żyły	...	Lutowanie
Średnica kabla	...	max. 4.5 mm
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Materiał	...	Metal
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na korozję • Pozłacane złącze zapobiega utlenianiu się styków
Obiektyw	2.8 mm @ F2.0 (pinhole)	...
Kąt widzenia	96 °	...
Zasięg oświetlacza IR	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście Audio • Wbudowany mikrofon, • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kb/s @ 1080p	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • przekroczenie linii 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • AWB - Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16 x 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	12 V DC / 130 mA	...
Pobór mocy	max. 1.56 W	...
Obudowa	Mini - Metalowa	...
Kolor	Czarny	...
Klasa szczelności	—	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.08 kg	0.009 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 44 x 35 x 30 mm • 50 cm (długość kabla) 	Ø 9.5 x 55 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	BCS Line	VITALCO
Gwarancja	3 lata	2 lata