






	CZYTNIK KART PAMIĘCI SD/MICRO SD Y-9321 UNITEK	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-1 ROGER	ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-2U*P2	GNAZDO POJEDYNCZE LE-753184 Valena Life 230 V 16 A LEGRAND	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DH-XVR1B16 16 KANAŁÓW DAHUA
					
	56.80 PLN 69.86 PLN	1400.00 PLN 1722.00 PLN	28.52 PLN 35.08 PLN	21.89 PLN 26.92 PLN	756.00 PLN 929.88 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	1
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	...
Złącze zewnętrzne	USB 3.1 - wtyk A
Wejścia	...	8
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...
Wyjścia	...	8
Uziemienie	✓	...
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie
Szerokość	19 "
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Ilość użytkowników	...	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...
Wysokość	2 U
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64bit), Linux, Mac OS 10.12 lub nowszy
Typ gniazda	CEE 7/5	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Szybkość transmisji	≤ 5 Gb/s
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Przesłona ochronna	✓	...
Liczba uprawnień na identyfikator	...	100
Zastosowanie	Seria produktów Valena Life	...
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Wejścia wideo	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Obsługa czytników MCT	...	16 szt.
Obsługiwane karty pamięci	SD (Secure Digital), microSD - SDHC, SDXC
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Podłączenia czytników	...	4 szt. - Wiegand / PRT
Liczba punktów logowania	...	2
Liczba terminali dostępu	...	4
Ilość stref dostępu	...	2
Ilość stref alarmowych	...	2
Wejścia audio	• 1 szt. CINCH, • 16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Liczba węzłów automatyki	...	2
Wyjścia audio	1 szt. CINCH

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 7 Ah
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet - Gniazdo RJ-45 Interfejs RS-485 RACS 5 v2 (Roger)
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> AHD / HD-CVI / HD-TVI : 960 x 1080, 1280 x 720, AHD / CVBS : 960 x 576, 720 x 576 IP : max. 3072 x 2048
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Gniazdo SD 1 x Gniazdo microSD Odczyt 2 kart pamięci jednocześnie Plug & Play 	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa zintegrowana w programie VISO EX Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Regulacja prędkości zapisu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s - kanał pierwszy 1080N @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s - kanał pierwszy 720p @ 1 ... 15 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	USB	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Biały	...	Czarny	Biały	Czarny
Waga	0.02 kg	0.14 kg	0.37 kg	0.074 kg	0.9 kg
Wymiary	• 38 x 35 x 11 mm • 12 cm (długość kabla)	175 x 72 x 30 mm	...	75 x 75 x 38 mm	260 x 233 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	UNITEK	ROGER	...	LEGRAND	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata