





	<a href="#">GNIAZDO POJEDYNCZE DATA Z KLUCZEM UPRAWNIAJĄCYM DGD1.01/22-SIMON54 250 V 16 A</a>	<a href="#">KARTA SIECIOWA ETHERNET USB 3.0 TL- UE306 TP-LINK</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-250MP-37 PINHOLE - 1080p 3.7 mm</a>	<a href="#">PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.0-3M/W 3 m</a>
				
	25.18 PLN 30.97 PLN	59.05 PLN 72.63 PLN	376.00 PLN 462.48 PLN	29.57 PLN 36.37 PLN
Długość kabla	...	...	...	3 m
Standard	...	...	TCP/IP	...
Obsługiwane standardy	...	Gigabit Ethernet	...	...
Przekrój przewodu	...	...	...	3 x 1 mm <sup>2</sup>
Chipset	...	AX88179	...	...
Przetwornik	...	...	1/2.8 " Sony CMOS IMX290 STARVIS Back-illuminated	...
Obsługiwane prędkości	...	10 / 100 / 1000 Mb/s	...	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...	...	...
Procesor obrazu	...	...	Hisilicon 3516D	...
Interfejs	...	USB 3.0	...	...
Napięcie znamionowe	250 V AC	...	...	230 V AC / 50 Hz
Uziemienie	✓	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	...	10 A
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	...	2300 W
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	...	...	1 x CEE 7/5
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p	...
Typ gniazda	CEE 7/5	...	...	...
Bezpiecznik	...	...	...	—
Porty	...	• 1 x RJ45, • 1 x USB 3.0 - Typ A	...	...
Przesłona ochronna	✓	...	...	...
Wyłącznik	...	...	...	—
System operacyjny	...	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux	...	...
Zastosowanie	Podtynkowe, Zasilanie awaryjne (DATA), Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...	...	...
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...	...	...
Certyfikaty	...	CE, FCC	...	...
Wybrane cechy	W zestawie klucz uprawniający	...	...	...
Obiektyw	...	...	3.7 mm (pinhole)	...
Kąt widzenia	...	...	• 70 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 52 dB	...

Czułość	...	...	0.1 Lux (kolor)	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—	...
Przepływność (bitrate)	...	...	24 ... 9472 kbit/s - H.264 14 ... 5632 kbit/s - H.265	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	max. 30 kl/s - 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...
Audio	...	...	—	...
ONVIF	...	...	2.4	...
Interfejs RS-485	...	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">FREEIP</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">FREEIP</a>	...
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	...	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	80	...
WEB Server	...	...	Wbudowany Wbudowany	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	10 10	...
Port ONVIF	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	...	• Kompaktowa składana konstrukcja • Plug & Play	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Przycisk RESET - na przewodzie	...
Zasilanie	...	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 140 mA	...
Pobór mocy	...	...	≤ 1.7 W	...
Obudowa	...	...	Mini - Metalowa	...

Kolor	Czerwony	...	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP20	...	IP20	...
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.07 kg	0.03 kg	0.114 kg	0.26 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 38 mm</li> <li>• 26 mm - głębokość montażu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 71 x 26 x 16 mm</li> <li>• Długość przewodu : 11 cm</li> </ul>	41 x 41 x 24 mm	...
Obsługiwane języki	...	...	angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	KONTAKT Simon	TP-LINK	APTI	...
Gwarancja	6 lat	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00