




	<a href="#">ROUTER TL-MR3020 2.4GHz 300 Mb/s TP-LINK</a>	<a href="#">UCHWYT TERMOSTATU A19-TT</a>	<a href="#">ŚRUBA RZYMSKA VANT-6/PL</a>
			
	112.14 PLN 137.93 PLN	6.29 PLN 7.74 PLN	8.59 PLN 10.57 PLN
Przeznaczenie	...	Rack 19"	...
Zastosowanie	...	...	Liny stalowe
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe	...
Materiał	...	...	Metal
Zakres częstotliwości	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...	...
Typ anteny	Antena wewnętrzna	...	...
Kolor	...	Czarny	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s	...	...
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps (RJ-45)	...	...
Kontrolki LED	Power, INTERNET, WiFi, LAN/WAN, WPS	...	...
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 270M: -70dBm@10% PER</li> <li>• 130M: -73dBm@10% PER</li> <li>• 108M: -74dBm@10% PER</li> <li>• 54M:-75dBm@10%PER</li> <li>• 11M: -86dBm@8% PER</li> <li>• 6M: -92dBm@10% PER</li> <li>• 1M: -95dBm@8% PER</li> </ul>	...	...
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No-IP</li> <li>• DynDNS</li> </ul>	...	...
Serwer DHCP	✓	...	...
Aktualizacja firmware	✓	...	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Router,</li> <li>• Router 4G LTE,</li> <li>• AP,</li> <li>• Repeater / Bridge,</li> <li>• WISP</li> </ul>	...	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64/128-bit WEP,</li> <li>• WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Ochrona przed atakami DoS</li> <li>• Zapora sieciowa SPI</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> </ul>	...	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...	...

Moc nadajnika	< 20 dBm	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 V DC / 1 A (brak w zestawie)</li> <li>• z portu USB</li> </ul>	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji : WMM (Wi-Fi Multimedia), Kontrola przepustowości</li> <li>• WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP / PPPoE / PPTP / L2TP</li> <li>• DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP</li> <li>• Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, UPnP, DMZ</li> <li>• Firewall</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• IPv4/IPv6</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• Przycisk WPS/RESET</li> <li>• Przycisk Mode</li> <li>• Port USB 2.0</li> <li>• Złącze micro USB (zasilanie)</li> <li>• Obsługa maks. 32 urządzeń</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Średnica śruby 6 mm</li> <li>• Obciążenie robocze 70 kg</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...
Waga	0.056 kg	0.036 kg	0.05 kg
Wymiary	74 x 67 x 22 mm	97 x 68 x 1 mm	140 x 20 x 7 mm
Producent / Marka	TP-LINK	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata