

	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA BCS-V-SI238IRX25(IT) - 1080p 4.8... 120 mm	OBUDOWA OPU-2-B SATEL	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA	MODUŁ SYGNALIZACJI STANU VTO4202FB-ML DAHUA
				
	3153.00 PLN 3878.19 PLN	47.00 PLN 57.81 PLN	1109.00 PLN 1364.07 PLN	174.00 PLN 214.02 PLN
Standard	TCP/IP
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	...
Zabezpieczenie antysabotażowe	...	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Współpraca	DAHUA	...
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Współpraca z akumulatorem	—	...
Materiał wykonania	...	ABS
Linie wyjściowe	4 szt. - Przekąźnikowe	...
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 960p 1280 x 720 - 720p
System skanowania	Progresywny
Komunikacja	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand	...
Obiektyw	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia	58 ° ... 2.5 ° (dane producenta) 53 ° ... 3.0 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	x 25
Zoom cyfrowy	x 16
Zastosowanie	...	ETHM-1 Plus, INT-ADR, INT-E, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10-E, MP-1, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, GSM-LT-1, GSM-LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2
Zasięg oświetlacza IR	150 m
Wyjście wideo	—
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Zwiększona objętość obudowy ułatwia dojście do złącz oraz pozwala umieścić wewnątrz zwinięty zapas przewodu, Wewnątrz obudowy znajduje się uchwyt dedykowany do anteny ANT-GSM-I 	<ul style="list-style-type: none"> 100000 zaindeksowanych użytkowników Historia 500000 zdarzeń Programowanie zdalne z komputera Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość obrotowa przy presetach	max. 120 °/s w poziomie max. 80 °/s w pionie
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 120 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	360 ° ciągly
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	—
Liczba presetów	300
Skanowanie w poziomie	✓
Ustawiane trasy ruchu	8
Parkowanie (Park action)	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 1920 x 1080
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, P2P
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS View • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	192.168.0.2	...
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności • Detekcja ruchu • 24 x Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WB - Balans bieli • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V AC / 2.5 A (zasilacz w komplecie) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A 	5 V DC - Dostarczane z innych modułów
Maks. pobór mocy	< 30 W
Obudowa	Speed Dome, Metal + Plastik	Metal + Plastik
Kolor	Biały + Czarny	Grafitowy
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności	IP66	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Wandaloodporna	—
Waga	3.63 kg (bez uchwytu)	0.168 kg	0.4 kg	0.12 kg
Wymiary	Ø 208 x 345 mm (bez uchwytu)	125 x 158 x 46 mm	210 x 106 x 50 mm	100 x 50 x 29 mm
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski</p>
Producent / Marka	BCS View	SATEL	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata