


	REJESTRATOR IP NVR501-16B 16 KANAŁÓW UNIVIEW	CZUJNIK TEMPERATURY TEMP-SENSOR-V2/BLEBOX Wi-Fi
		
	1060.36 PLN 1304.24 PLN	80.49 PLN 99.00 PLN
Standard	TCP/IP	...
Współpraca	...	BleBox
Detekcja	...	Temperatura
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px	...
Zakres pomiarowy	...	-55 ... 125 °C
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Sygnalizacja alarmu	...	Sygnał do aplikacji mobilnej wBox
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11g
Obsługa audio	• 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 8 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznym nośniku	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16 kanałów	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Dwa programowalne progi temperatury (górný i dolny) • Dokładność pomiaru : 0.5 °C (-10 ... 85 °C) • Określanie trendu zmian • Wykresy i historia pomiarów • Eksport danych w formacie "*.csv" • Powiadomienie na telefon • Sterowanie urządzeniami BleBox • Sterowanie głosowe • Antena wewnętrzna • Obsługa technologii µWiFi, dostęp zdalny, • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie transmisji : WPA2-PSK (AEAD) • Wodoodporna sonda - możliwość pomiaru temperatury wody • funkcja autodiagnostyki • Montaż : taśma samoprzylepna
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP	...
ONVIF	✓	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Klasa szczelności	...	IP32
Kolor	...	Biały
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

USB	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porty szeregowo	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery PTZ Uniview	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, śledzenie obiektów, zliczanie ludzi przekraczających linię, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu • Obsługa funkcji ANR • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń 	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	5 V DC - USB-C (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	max. 6 W (bez HDD)	< 1 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 ... 50 °C
Waga	0.69 kg	0.03 kg
Wymiary	260 x 222 x 47 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 45 x 31 x 15 mm • Ø 6 x 30 mm - Sonda • 1 m - Długość przewodu (sonda)
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	BleBox
Gwarancja	3 lata	2 lata